



DPU4545Heh

Plaque vibrante réversible intermédiaires

Un compactage rapide, fiable et parfait

Grâce à leur grande force de compactage associée à une vitesse élevée d'avancement et de recul, ces plaques vibrantes réversibles de poids moyen permettent une excellente productivité. Elles constituent une solution polyvalente idéale pour tous les chantiers qui exigent un appareil performant. De plus, ils offrent des caractéristiques exceptionnelles en matière de durabilité et de confort de manœuvre. Leurs domaines d'utilisation optimaux sont le compactage de couches antigel et de fondation dans la construction de routes, de chaussées et de parkings, ainsi que pour le remblayage des bâtiments. Grâce à une fréquence de 69 Hz, les plaques vibrantes réversibles de poids moyen permettent une utilisation universelle et offre un compactage efficace, même sur les pavés auto-bloquants moyens et lourds.

Points forts

- Résistant et durable
- Accès exceptionnel à tous les points de maintenance
- Un rendement en surface élevé

Caractéristiques techniques

■ Données de performance mécaniques

Force centrifuge	45 kN
Rendement en surface	910,0 m ² /h
Avance	25,0 m/min
Pente franchissable	57,7 %
Oscillations (Hz)	69,0 Hz

■ Données mécaniques

Longueur plaque de base	900,0 mm
Largeur	604,0 mm
Largeur plaque de base	440,0 mm
Hauteur	1.308,0 mm

Hauteur cadre de protection	780,0 mm
Épaisseur plaque de base	12,0 mm
Poid de fonctionnement	433,0 kg
Hauteur libre	790,0 - 914,0 mm

■ Moteur à combustion

Puissance nominale	6,4 kW
Régime nominal	2.850,0 1/min

■ Caractéristiques environnementales

Spectre VMB (valeur mesurée)	2,5 m/s ²
Spectre VMB (norme)	EN 500-4

Moteurs disponibles

Hatz 1D42S-191A

Refroidissement	Refroidissement à air
Type de moteur	Moteur diesel
Processus de combustion	4 temps
Cylindre	1
Cylindrée	445 CM³
Type de carburant	Diesel
Consommation de carburant	1,60 L/hre
Capacité du réservoir	5,00 l
Puissance nominale	6,40 kW
Régime nominal	2.850 PL
Norme (puissance nominale)	ISO 3046 IFN
Puissance de travail	4,9 kW
Vitesse de régime	3.000 PL
Norme (puissance de fonctionnement)	ISO 3046 IFN
Type de démarreur	Démarreur électrique
Fabricant du moteur	Hatz

Les illustrations, équipements et caractéristiques indiqués peuvent être différents du programme de livraison applicable à votre pays. Dans certains cas, des équipements spéciaux soumis à un supplément sont représentés sur les illustrations. Sous réserve de modifications.