

IRFU38/230/5

Yüksek frekanslı dahili vibratörler

Tüm modellerde güçlü performans

IRFU serisinin yüksek frekanslı dahili vibratörleri öncelikle şu önemli özelliğe sahiptirler: Dahili vibratörleri kullanıma hazır duruma getirmek için monofaze elektrik şebekesine bağlamak yeterlidir. Jeneratörle beslendiklerinde ve hatta dalgalı voltajlarda dahi problemsiz kullanılırlar. Wacker Neuson IRFU dahili vibratörü, yüksek kalitede sıkıştırma beklenen uzun süreli profesyonel kullanımlar için güçlü bir üründür. IRFU dahili vibratörün çeşitli modelleri mevcuttur. Entegre edilmiş kişisel koruma sağlayan güvenlik şalteri (Bodyguard™) yüksek standardını oluşturur.

Öne çıkanlar

- Bodyguard
- Komple sertleştirilmiş şişe gövdesi
- Termik şalter
- Sabit hızda yüksek torklu elektrik motoru
- Entegre frekans konvertörlü şalter gövdesi

Teknik bilgiler

elektriksel güç bilgileri

Nominal akım	3,50 A
Nominal gerilim	220,0 - 240,0 V
Nominal frekans	50,0 - 60,0 Hz
Nominal güç [P]	0,65 kW
Faz	1,0 ~

mekanik güç bilgileri

Havada titreşim amplitüdü	1,900 mm
Titreşimler	12.000,0 1/min
Titreşim (Hz)	200,0 Hz

mekanik bilgiler

Şişe çapı/diyagonal	38,0 mm
Hortum uzunluğu	5,0 m
Ağırlık	14,60 kg
Kauçuk kapak	hayır

Elektrikli motor

Motor tipi	Asenkron motor

Çevre karakteristik verileri

Koruma sınıfı	I / Koruyucu topraklama
Koruma sınıfı	IP67

Elektrik

Açık/Kapalı şalteri	evet
Entegre konvertör	Evet
Kablo uzunluğu	15,0 m
Fiş türü	CEE 7/7 (fiş tipi EF)

Gösterilen resimler, ekipman ve veriler, ülkenizdeki mevcut teslimat programından farklı olabilir. Ek ücrete tabi olan isteğe bağlı ekstralar gösterilebilir. Değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com