



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*

## RD12L-90 Premium

### Rodillo tándem

Alto rendimiento para excelentes resultados de compactación

Rodillo tándem vibratorio RD12 con accionamiento de doble tambor y dirección articulada para una excelente maniobrabilidad. Con un tambor vibratorio delantero y un tambor estático trasero, ofrece resultados de compactación eficientes en un paquete compacto. Esta máquina es idónea para la compactación comercial y residencial de asfalto y materiales de capas bases granulares. Sus principales aplicaciones incluyen zonas de aparcamiento, calzadas, caminos secundarias, obras de reparación y senderos naturales. Además, el RD12A se utiliza para la colocación de céspedes en los segmentos del paisajismo y el golf.

### Aspectos destacados

- ROPS plegable
- Plataforma del operador ergonómica
- Altura libre sobre el suelo y distancia lateral optimizados
- Excelente visibilidad del tambor
- Palanca de mando completamente integrada
- Acceso líder industrial a servicios
- Accionamiento de marcha hidrostático de doble tambor

### Ficha técnica

#### ■ Datos de rendimiento mecánicos

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| Fuerza centrífuga                       | 3.400 lbf |
| Oscilación completa en el aire          | 0,043 "   |
| Velocidad de desplazamiento             | - 5,0     |
| Pequeños ángulos                        | 12,0 °    |
| Velocidad de desplazamiento (retroceso) | - 5,0     |

#### ■ Motor de combustión interna

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Refrigeración           | Refrigeración por aire |
| Modelo de motor         | Motor de gasolina      |
| Sistema de combustión   | Cuatro tiempos         |
| No. de cilindros        | 2,0                    |
| Consumo de combustible  | 1,6 GPH US             |
| Potencia absorbida máx. | 20,2 hp                |

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Valores límite para emisiones de escape | EPA Tier 4 final |
| Tensión de la batería arranque          | 12,0 V           |
| Fabricante del motor                    | Kohler           |

#### ■ Combustibles, lubricantes, refrigerantes

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Capacidad del depósito de agua | 34,6 gln eu |
|--------------------------------|-------------|

#### ■ Chasis de ancho

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Ángulo de giro máx. | 34         |
| Dirección           | Hidráulica |

#### ■ Transporte y almacenamiento

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Longitud para transporte | 79,8 "     |
| Anchura para transporte  | 41,7 "     |
| Altura para transporte   | 69,0 "     |
| Peso de transporte       | 2.288,4 lb |