



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



AS68ve/25

Elektrické pěchy

Zajistí všechny klasické pěchovací práce bez emisí

S akumulátorovými pěchy pracuje obsluha plně bez emisí. Akumulátorový pěch je prospěšný nejen pro zhutňování půdy ve výkopech a v centru města, ale také ulehčuje obsluhu a životnímu prostředí na každém staveništi. Jedno nabití baterie stačí k tomu, abyste zvládli veškerou práci průměrného pracovního dne. Akumulátor lze vyměnit v několika jednoduchých krocích bez použití nářadí a lze jej použít pro řadu dalších stavebních strojů od firmy Wacker Neuson.

Hlavní přednosti

- Změna otáček
- Bezúdržbový elektromotor
- Bateriový systém BatteryOne
- Ergonomická ovládací rukojeť
- Snadné startování
- Transportní držadlo na hutnicím nástavci
- Aktivní chlazení
- Žádné emise výfukových plynů

Technické údaje

■ elektrické údaje o výkonu

Jmenovitý proud	44,00 A
Jmenovité napětí	51,0 V
Jmenovitý výkon [P]	2,24 kW

■ mechanické údaje o výkonu

Počet úderů	680,0 1/min
Plošný výkon	165,0 m ² /h
Chod vpřed	11,0 m/min
Rázová síla	18,0 kN

■ mechanické údaje

Délka	625,0 mm
Délka hutnicí patka	340,0 mm
Šířka	360,0 mm
Šířka hutnicí patka	250,0 mm
Výška	925,0 mm

Hmotnost 59,00 KG

Provozní hmotnost 69,0 KG

Zdvih na hutnicím nástavci 51,0 mm

■ Elektromotor

Typ motoru Asynchronní motor

■ Enviromentální parametry

Stupeň ochrany krytem IP23D

Rozsah teplot pro skladování -30 - 50 °C

Zvukový výkon LWA, garantovaný 108,0 dB(A)

Zvukový výkon LWA (Norma) EN 500-4

Úroveň součtu HAV (celková hodnota) 9,4 m/s²

Úroveň součtu HAV (norma) EN 500-4

■ Provozní látky

Specifikace oleje SAE 10W-40

Množství oleje 0,700 L