



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



DPU 3750Hts US

Placa vibradora reversível

Elevada compactação em espaços estreitos

As placas vibratórias reversíveis leves fazem parte dos faz-tudo para trabalhos de pavimentação, jardinagem e paisagismo assim como para trabalhos de manutenção de estradas, caminhos e parques de estacionamento. Dispõem, tal como todas as placas vibratórias da classe 25 – 37 kN da Wacker Neuson, de um kit de rodas robusto integrado. Deste modo, esta classe de equipamentos oferece no mercado uma mobilidade única no canteiro de obra.

Destaques

- Dimensões compactas, alto desempenho
- Kit de rodas integrado
- Robusta e durável

Dados técnicos

■ mecânica Especificações de performance

Força centrífuga	37 kN
Potência de superfície	720,0 m ² / h
Avanço	24,0 m/min
Capacidade de subida	46,6 %
Vibrações (Hz)	90,0 Hz

■ mecânica Especificação

Comprimento da placa de base	703,0 milímetro
Largura	500,0 milímetro
Placa de base larga	500,0 milímetro
Altura	1.101,0 milímetro

Altura da moldura de proteção	777,0 milímetro
Placa de base espessa	10,0 milímetro
Peso operacional	247,0 kg
Distância em relação ao solo	777,0 - 887,0 milímetro

■ Motor de combustão

Potência nominal	4,2 kW
Rotação nominal	2.800,0 1 minu

■ Características ambientais

Nível total de HAV (valor medido)	2,5 m/s ²
Nível total de HAV (norma)	EN 500-4