



## APS1340we

### Elektriske Vibrasjonsplater

Enestående kjøreegenskaper på masse og asfalt.

APS-serien utmerker seg med ypperlige kjøreegenskaper. Disse vibroplatene beveges og dreies svært komfortabelt på fersk asfalt og etterlater ingen avtrykk. Også rene avslutninger mot kantsteinkanter er lette å oppnå, takket være firkantede sideprofiler på bunnplaten. Føringsbøylen reagerer godt på styrebevegelser og har likevel lave verdier for hånd-arm-vibrasjoner på under 5 m/s<sup>2</sup>, noe som gjør det mulig å arbeide komfortabelt og lenge. Direktdrift gjør at APS-serien klarer seg uten kileremmer og er helt vedlikeholdsfri.

### Høydepunkter

- Starte med ett tastetrykk
- Vedlikeholdsfri elektromotor
- Avtakbart batteri
- Bunnplaten er optimert for perfekte arbeidsresultater.
- Enkel å dreie og styre ved samtidig lave hånd-arm-vibrasjoner.
- Effektivt drivsystem DireX

### Tekniske data

#### ■ mekanisk ytelse

Sentrifugalkraft	13 kN
Flateytelse	624,0 m <sup>2</sup> /t
Fremdrift	26,0 m/min
Klatreevne	46,6 %
Standard redskapsplate	uten redskapsplate

#### ■ mekanisk opplysinger

Lengde grunnplate	599,0 mm
Bredde	400,0 mm
Bredde grunnplate	400,0 mm
Høyde	663,0 mm

Høyde beskyttelsesramme	663,0 mm
Tykkelse grunnplate	8,0 mm
Vekt	83,00 KG
Underkjøringshøyde	663,0 mm

#### ■ Miljøinformasjon

Driftstemperaturområde	0
HAV-sumnivå (målt verdi)	3,1 m/s <sup>2</sup>
HAV-sumnivå (norm)	EN 500-4

#### ■ Elektrisk anlegg

Batteritid	90,0 min
------------	----------