



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



DPU90rLec770 US

Planchas vibratorias con control remoto

Una potente compactación controlada a distancia

Aspectos destacados

- Compamatic
- Dimensiones compactas, alto rendimiento
- Robusta y duradera
- Control remoto por infrarrojos con funciones de seguridad de eficacia probada
- Control progresivo y preciso

Ficha técnica

■ Datos de rendimiento mecánicos

Fuerza centrífuga	90 kN
Rendimiento superficial	1.294,0 m ² /h
Marcha de avance	28,0 m/min
Capacidad de ascenso	34,0 %
Oscilaciones (Hz)	63,0 hz

■ Datos mecánicos

Longitud de la placa base	1.182,0 mm
Anchura	770,0 mm
Anchura placa base	770,0 mm

Altura	833,0 mm
Altura del armazón protección	822,0 mm
Grosor placa base	14,0 mm
Peso de servicio	724,0 kg
Altura de acceso inferior	830,0 mm

■ Motor de combustión interna

Potencia nominal	10,7 kw
Número de revoluciones nominal	3.350,0 1/min

■ Sistema eléctrico

Alcance máx. control remoto	20,0 m
-----------------------------	--------

Motores disponibles

Kohler KDW 702 - 3350 US

Refrigeración	Refrigeración por agua
Modelo de motor	Motor diésel
Sistema de combustión	Cuatro tiempos
No. de cilindros	2
Cilindrada	686 cm3
Tipo de combustible	Diésel
Consumo de combustible	2,70 L/H
Capacidad del depósito	7,20 l
Potencia nominal	10,70 kw
Número de revoluciones nominal	3.350 PL
Norma (potencia nominal)	ISO 3046-1
Rendimiento de servicio	9,8 kw
Revoluciones de funcionamiento	3.350 PL
Norma (potencia de servicio)	ISO 3046-1
Arranque modelo	Arranque eléctrico
Fabricante del motor	Kohler

Las imágenes, el equipamiento y los datos que se muestran pueden diferir de la gama de productos actualmente disponible en su país. Puede que en determinadas circunstancias se muestren equipamientos opcionales sujetos a un recargo en el precio. Se reserva el derecho a realizar cualquier modificación.