



5080T

Teleskopradlader

Technische Daten

■ Motordaten Standard

Motorhersteller	Perkins
Motortyp	904J-E36TA
Zylinder	4
Motorleistung	100 kW
Motorleistung	136 PS
bei max. Drehzahl	2.200 U/min
Hubraum	3.621 cm ³
Kühlmitteltyp	Wasser
Abgasnachbehandlung	DOC/DPF/SCR

■ Elektrische Anlage

Betriebsspannung	12 V
Batterie	135 Ah
Lichtmaschine	85 A

■ Gewichte

Betriebsgewicht	7.200 kg
Kipplast mit Schaufel - Maschine gerade, Hubgerüst horizontal	4.365 kg
Kipplast mit Schaufel - Maschine geknickt, Hubgerüst horizontal	3.659 kg
Kipplast mit Schaufel - Maschine gerade (ausgefahren)	2.561 kg
Kipplast mit Schaufel - Maschine geknickt (ausgefahren)	2.133 kg
Kipplast mit Palettengabel - Maschine gerade, Hubgerüst horizontal	4.103 kg
Kipplast mit Palettengabel - Maschine geknickt, Hubgerüst horizontal	3.448 kg
Kipplast mit Palettengabel - Maschine gerade (ausgefahren)	2.560 kg
Kipplast mit Palettengabel - Maschine geknickt (ausgefahren)	2.128 kg

■ Fahrerstand

Fahrerstand	Kabine
-------------	--------

■ Füllmengen

Tankinhalt Kraftstoff	105 l
Tankinhalt Hydrauliköl	95 l

Tankinhalt Harnstofflösung	19 l
----------------------------	------

■ Antrieb

Antriebsart	hydrostatisch
Fahrtrieb	Gelenkwelle
Fahrstufen	2
Achse	PA 1422/2
Fahrgeschwindigkeit Standard	0-20 km/h
Fahrgeschwindigkeit Option 1	0-30 km/h
Fahrgeschwindigkeit Option 2	0-40 km/h
Betriebsbremse	Scheibenbremse (kombiniert mit Feststellbremse)
Parkbremse	Betriebs- und Feststellbremse im Antriebsstrang auf alle 4 Räder wirkend
Differentialsperre	100% Vorderachse + Hinterachse

■ Hydraulikanlage

Fahrhydraulik Arbeitsdruck (max.)	455 bar
Arbeitshydraulik Fördermenge (max.)	100 (115-150) l/min
Arbeitshydraulik Arbeitsdruck (max.)	235 bar

■ Kinematik

Hubzylinder	1
Kippzylinder	1
Schnellwechselsystem	hydraulisch

■ Lenkung

Lenkungsart	Hydraulische Knick-Pendellenkung
Lenkzylinder	2
Pendelwinkel	±12 Grad

■ Lärmkennwerte


Gemittelter Schalleistungspegel LwA (Kabine)	101,4 dB(A)
Garantierter Schalleistungspegel LwA (Kabine)	103 dB(A)
Angegebener Schalldruckpegel LpA (Kabine)	74 dB(A)

■ Sonstige Informationen

FSD = Fahrerschutzdach
DPF = Dieselpartikelfilter

DOC = Dieseloxydationskatalysator
SCR = Selektive katalytische Reduktion
Kipplastberechnung nach ISO 14397

Abmessungen



Teleskoparm (Z-Kinematik)

	Standardbereifung	550/45-22.5 AS ETO
A	Gesamtlänge	6.200 mm
B	Gesamtlänge ohne Schaufel	5.230 mm
C	Schaufeldrehpunkt (bis Achsmitte)	1.250 mm
D	Radstand	2.190 mm
E	Hecküberhang	1.580 mm
F	Höhe mit Fahrerschutzdach niedrig	
	Höhe mit Fahrerschutzdach hoch	
	Höhe mit Kabine niedrig	
	Höhe mit Kabine hoch	
	Höhe mit Kabine	2.690 mm
H	Sitzhöhe	1.620 mm
J	Gesamtarbeitshöhe	5.890 mm
K	Schaufeldrehpunkt (max. Hubhöhe)	5.090 mm
L1	Überladehöhe Teleskoparm eingefahren	
L	Überladehöhe Teleskoparm ausgefahren	4.720 mm
	Überladehöhe	
M1	Ausschütthöhe Teleskoparm eingefahren	
M	Ausschütthöhe	
	Ausschütthöhe Teleskoparm ausgefahren	4.090 mm
N	Reichweite (bei M)	800 mm
O	Schürftiefe	60 mm
P	Gesamtbreite	1.972 mm
Q	Spurweite	1.422 mm
S	Bodenfreiheit	380 mm
T	Radius maximal	4.470 mm
U	Radius am Außenrand	3.930 mm
V	Innenradius	1.850 mm
W	Knickwinkel	42 °
X	Rückrollwinkel bei max. Hubhöhe	37 °
Y	Auskippwinkel	36 °
Z	Rückrollwinkel am Boden	36 °

Die gezeigten Abbildungen, Ausstattungen und Daten können vom aktuellen Lieferprogramm Ihres Landes abweichen. Abgebildet sind unter Umständen aufpreispflichtige Sonderausstattungen. Änderungen vorbehalten.

Serienausstattung

Motor

- Perkins 904J-E36TA, 100 kW / 136 PS, stage V

Bereifung

- 550/45-22.5 AS ET0, Profil AS, Breite 1990 mm

Lenkung

- Hydraulische Knick-Pendellenkung, Pendelwinkel $\pm 12^\circ$
- Lenkzylinder: 2

Antrieb & Achsen

- Achse PA1422/2
- 20 km/h
- Hydrostatischer Allradantrieb, Fahrtrichtung wählbar über Joystick
- Betriebsbremse: Scheibenbremse (kombiniert mit Feststellbremse)
- Zentrale Betriebs- und Feststellbremse im Antriebsstrang auf alle 4 Räder wirkend
- Differentialsperre 100 % elektrisch-hydraulisch zuschaltbar an Vorder- und Hinterachse

Hydraulik

- 3. Steuerkreis vorne elektrisch proportional parallel über Joystick, inkl. Doppelraste
- Hydraulikölkühler
- Schwimmstellung für Hubzylinder
- Druckloser Rücklauf vorne
- Ölmengenverstellung über Jog-Dial
- Druckentlastung der Hydraulikanschlüsse an Ladeschwinge
- Entlagendämpfung im Teleskopzylinder, beidseitig

Fahrerstand

- Komfortkabine mit Heizung und Lüftung, seitlich kippbar, ROPS / FOPS geprüft
- Komfortsitz mit Sicherheitsgurt voll gefedert, Gewichts-, Rücken- und Längsverstellung
- Verstellbares Lenkrad (Neigung)
- Armlehne rechts
- Hydraulisch vorgesteuerter Joystick mit Fahrtrichtungsschalter und integriertem Taster für Differentialsperre und proportionaler Teleskopfunktion
- Arbeitsscheinwerfer 2 vorne und 2 hinten
- Betriebsstundenzähler
- Kraftstoffanzeige

Sonstiges

- Beleuchtungsanlage nach StVZO
- Steckdose vorne 3-polig für doppelte Funktion (1. Funktion tastend, 2. Funktion rastend)

Ladeanlage

- Senkbremsventil (Rohrbruchsicherung Hub- und Kippzylinder)

Schnellwechsellplatten

- Weidemann hydraulisch

EquipCare (Telematik)

- EquipCare 36 Monate (inkl. App & Manager)

Anhänge- und Bergevorrichtungen

- Selbstberggekuppung (Nicht für Anhängerbetrieb zugelassen!)

Optionen

Fahrerstand

- Schutzgitter Frontscheibe
- Ablagebox mit Flaschenhalter (links neben Fahrersitz)
- Radiovorbereitung DAB+ (Antenne, Lautsprecher)
- Radio DAB+ komplett
- Klimaanlage (Höhe +25 mm)
- Kabinensteckdose 230 V (Anschlussleistung max. 2000 W), (Funktion nur bei angeschlossener Motorvorwärmung am 230 V Netz)

Fahrersitz

- Sitz Stoff; Sitzheizung (MSG 85)
- Sitz Stoff; Luftgefedert (MSG 95AL/722)
- Sitz Stoff; Luftgefedert; Sitzheizung (MSG 95AL/732)

Beleuchtung

- LED Arbeitsscheinwerfer, 2 vorne 2 hinten
- Rundumkennleuchte (gelb), Die nationalen Bestimmungen sind einzuhalten!

StVZO-Ausrüstung

- Einzelbetriebserlaubnis < 25 km/h
- Einzelbetriebserlaubnis > 25 km/h
- Kennzeichenhalterung

Motor

- Handgas
- Motorvorwärmung (Kühlwasser) + Hydraulikölvorwärmung 230 V

Antrieb & Achsen

- 30 km/h (Geschwindigkeitserhöhung)
- 40 km/h (Geschwindigkeitserhöhung)
- Handinchung (Langsamfahreinrichtung)
- Schmutzfänger vorne (montiert am Kotflügel)

Bereifung

- 400/70-20 AS ET0 AS504, Profil AS, Breite 1840 mm
- 400/70-20 AS ET-50 AS504, Profil AS, Breite 1930 mm
- 500/45-20 AS ET0, Profil AS, Breite 1920 mm
- 550/45-22.5 AS ET-50, Profil AS, Breite 2080 mm
- 600/40-22.5 AS ET-50, Profil AS, Breite 2120 mm
- 405/70 R 18 EM Alliance 608 ET0, Profil EM, Breite 1815 mm
- 405/70 R 20 EM Alliance 608 ET0, Profil EM, Breite 1829 mm
- 340/80 R 18 ET0 Alliance Multiuse 550, Profil Multiuse, Breite 1770 mm
- 400/70 R 20 ET0 Alliance Multiuse 550, Profil Multiuse, Breite 1830 mm
- 400/70 R 20 ET-60 Alliance Multiuse 550, Profil Multiuse, Breite 1950 mm
- 400/70 R 20 ET-50 Michelin Bibload, Profil Bibload, Breite 1944 mm

Ladeanlage

- Ladeschwingendämpfung

Schnellwechselplatten

- Euro hydraulisch
- Matbro hydraulisch
- Kramer hydraulisch
- Volvo TPV hydraulisch
- SMS hydraulisch

Hydraulik vorne

- 3. Steuerkreis Flow Sharing 100 l/min (Ladeschwinge kann zusammen mit 3. Steuerkreis bedient werden)
- 3. Steuerkreis Flow Sharing 115 l/min (Ladeschwinge kann zusammen mit 3. Steuerkreis bedient werden)
- 3. Steuerkreis Flow Sharing Load-Sensing 150 l/min (Maschinenhöhe +30 mm!), (Ladeschwinge kann zusammen mit 3. Steuerkreis bedient werden)
- Umschaltventil vorne am 3. Steuerkreis (3. Steuerkreis mit 4 Anschlüssen), (Bedienung: Auswahl über Schalter (0 - 1))
- Hydraulikölkühler zusätzlich
- Schnellkupplung Faster 4-fach - Maschinenseitig
- Schnellkupplung Faster 4-fach - Anbaugeräteseitig

Hydraulik hinten

- Druckloser Rücklauf hinten
- Ein Hydraulikanschluss hinten doppelwirkend über Umschaltventil (l/min wie 3. Steuerkreis vorne), (3. Steuerkreis vorne oder hinten), (Bedienung: Über Schalter (0 - 1) in Joystick-Konsole + 3. Steuerkreis)
- Ein Hydraulikanschluss hinten (63 l/min) doppelwirkend (zwei Kupplungen) inkl. separatem Steuerventil, Bedienung: Über Schalter (1 - 0 - 2) in Joystick-Konsole
- Zwei Hydraulikanschlüsse hinten (63 l/min) doppelwirkend (vier Kupplungen) inkl. separatem Steuerventil, Bedienung: 1 DW Anschluss über Schalter (1 - 0 - 2), 1 DW Anschluss über Taster (1 - 0 - 2), (Anschlüsse können gleichzeitig bedient werden)

Bio-Hydrauliköl

- Shell PANOLIN S4 HLP Synth 46 (Biohydrauliköl)

Elektroanschlüsse vorne

- Steckdose vorne 3-polig für doppelte Funktion (Bedienung: Über 2 Taster am Joystick; 1. Funktion rastend, 2. Funktion tastend)
- Steckdose vorne 3-polig für doppelte Funktion (Bedienung: Über 2 Taster am Joystick; 1. Funktion tastend, 2. Funktion tastend)
- Steckdose vorne 3-polig für doppelte Funktion (Bedienung: Über 2 Taster am Joystick; 1. Funktion rastend, 2. Funktion rastend)

Elektroanschlüsse hinten

- Steckdose hinten 7-polig für Beleuchtung Heckanbaugeräte
- Steckdose hinten 3-polig, Bedienung: Über Schalter (1 - 0 - 2) in Joystick-Konsole

Sicherheitsoptionen

- Rückfahrwarneinrichtung (akustisch)
- Wegfahrsperrung (Bedienung über codierten Zündschlüssel)
- Tankdeckel abschließbar DEF-Tank

Sonstiges

- Batterietrennschalter 2 Schaltkreise (Trennung des Bordnetzes und des Generators über 2 Schaltwege von der Batterie)
- Handhebel-fettpresse
- Kombitasche (Warndreieck / Verbandkasten)
- Werkzeugbox
- Werkzeugsatz
- Kardanwellenschutz
- Zentralschmieranlage vollautomatisch

Gewährleistungsverlängerung*

- Economy 24 Monate (2500 h)
- Economy 36 Monate (3000 h)
- Economy 48 Monate (3500 h)
- Economy 60 Monate (4000 h)
- Premium 24 Monate (3000 h)
- Premium 36 Monate (4000 h)
- Premium 48 Monate (5000 h)
- Premium 60 Monate (6000 h)

*Die Angebote zum Thema Gewährleistungsverlängerung in Deutschland werden derzeit überarbeitet – weitere Information erfolgt schnellstmöglich.

Sonderlackierung

- Sonderlackierung RAL einfarbig - anstelle Weidemann rot
- Sonderlackierung RAL mehrfarbig

Anhänge- und Bergevorrichtungen

- Anhängerkupplung automatisch
- Anhängerkupplung höhenverstellbar, automatisch
- Anhängerkupplung höhenverstellbar, Kugelkopf
- Anhängerkupplung Hitch

Selbstfahrende Arbeitsmaschine mit Anhängerkupplung

- Anhängerkupplung automatisch