

# IREN65/042/5

## Высокочастотные глубинные вибраторы

### Первоклассные результаты уплотнения бетона

Производительность и длительный срок службы являются отличительными признаками серии IREN от компании Wacker Neuson. Весь ассортимент высокочастотных глубинных вибраторов впечатляет своими показателями в том числе в тяжелых условиях в режиме непрерывной эксплуатации и при этом обеспечивает постоянную высокую производительность уплотнения. Глубинные вибраторы IREN доступны во многих различных вариантах.

## Преимущества

- Электродвигатель со стабильным числом оборотов и высоким крутящим моментом
- Сделано в Германии
- Прочный конструкция

## Технические характеристики

### электрические рабочие характеристики

| | |
|---|---|
| Номинальный ток | 25,00 A |
| Номинальное напряжение | 42,0 В |
| Номинальная частота | 200,0 Гц |
| Номинальная мощность [P] | 1,46 кВт |
| Фазы | 3,0 ~ |

### механические рабочие характеристики

| | |
|---|---|
| Амплитуда вибрации воздуха | 2,500 мм |
| Вибрация | 12.000,0 1/мин |
| Вибрация (Гц) | 200,0 Гц |

### механические данные

| | |
|---|---|
| Диаметр/диагональ булавы | 65,0 мм |
| Длина защитного шланга | 5,0 м |
| Вес | 22,50 кг |
| Резиновый колпачок | Нет |

### Электродвигатель

| | |
|---|---|
| Тип двигателя | Асинхронный двигатель |

### Данные по экологии

| | |
|---|---|
| Класс защиты | III / безопасное сверхнизкое напряжение |
| Степень защиты | IP67 |

### Электрика

| | |
|---|---|
| Выключатель вкл./выкл. | Да |
| Встроенный преобразователь | Нет |
| Длинный кабель | 15,0 м |
| Тип разъема | Штекер CEE, 3P 32 A 42 В 4H |

Приведенные иллюстрации, оснащение и данные могут отличаться от действующей программы поставок в вашей стране. Может быть показано специальное оснащение, за которое взимается дополнительная плата. Права на внесение изменений сохранены.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com