

BPS1550B

Jednosmerné vibračné dosky

Vynikajúce jazdné vlastnosti na zemine a asfalte

Rad BPS sa vyznačuje svojimi vynikajúcimi jazdnými vlastnosťami. Pohybovanie a otáčanie týmito jednosmernými vibračnými doskami na zemine a čerstvom asfalte je mimoriadne pohodlné a nezanecháva odtlačky. S hranatým bočným profilom základovej dosky sa ľahko vytvárajú aj čisté zakončenia. Vodiace ojo pohotovo reaguje na riadiace pohyby a napriek tomu dosahuje nízke vibrácie ruka-rameno menej ako 5 m/s², čo umožňuje dlhú a pohodlnú prácu.

Najdôležitejšie informácie

- Dobrá otáčavosť a ovládateľnosť pri súčasne nízkych HAV
- Veľký výber motorov

Technické údaje

Mechanické výkonové údaje

Odstredivá sila	15 kN
Plošný výkon	750,0 m²/h
Chod vpred	25,0 m/min
Stúpavosť	36,4 %
Vibrácie (Hz)	98,0 Hz

Mechanické údaje

Dĺžka základovej dosky	599,0 mm
Šírka	500,0 mm
Šírka základovej dosky	500,0 mm
Výška	943,0 mm
Výška ochranného rámu	663,0 mm
Hrúbka základovej dosky	9,0 mm
Prevádzková hmotnosť	90,0 kg
Podjazdová výška	663,0 mm

Spaľovací motor

Menovitý výkon	3,6 kW
Menovité otáčky	3.600,0 1/min

Environmentálne parametre

Súčtová hladina HAV (nameraná hodnota)	6,2 m/s²
Súčtová hladina HAV (norma)	EN 500-4

Zobrazené obrázky, výbavy a údaje sa môžu líšiť od aktuálneho programu dodávok Vašej krajiny. Za určitých okolností sú zobrazené príplatkové špeciálne výbavy. Zmeny vyhradené.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com