

FUE-M/S 75A 4 CEE-32A

Tragbare Frequenzumformer

Leicht, robust und leistungsstark

Die Frequenzumformer der FUE-Serie zeichnen sich durch ihre leichte und kompakte Konstruktion aus. Dank der Aluminiumbauweise sind sie sehr gut zu handhaben. Mit ihrer hochwertigen Elektronik und dem aktiven Kühlsystem bringen diese Geräte selbst im Dauerbetrieb Höchstleistung. Besonders praktisch ist das intelligente Last- und Spannungsmanagement zum Ausgleich schwankender Netzeingangsspannung, falsch dimensionierter Verlängerungen oder Verbraucher mit stark unterschiedlicher Lastabnahme.

MAT: 5000107999

Highlights

- Intelligentes Last- und Spannungsmanagement

Technische Daten

Elektrische Leistungsangaben

Nennstrom	13,00 A
Nennspannung	400,0 - 415,0 V
Nennfrequenz	50,0 - 60,0 Hz
Ausgangsstrom	75,0 A
Ausgangsspannung	42,0 V
Ausgangsfrequenz	0,0 - 200,0 Hz
Phasen	3,0 ~
Ausgangsphasen	3,0 ~

Mechanische Angaben

Länge	520,0 mm
Breite	310,0 mm
Höhe	494,0 mm
Gewicht	29,50 kg

Umweltkenndaten

Schutzklasse	I / Schutzerdung
Schutzart	IP44

Elektrik

Schalter Ein/Aus	ja
Betriebsanzeige	ja
Frequenzverstellung	ja
Länge Kabel	2,5 m
Steckertyp	CEE-Stecker 5P 16A 400V 6H
Steckdosen Typ	CEE 3P 32A 4H 50V 100-200Hz
Anzahl Steckdosen	4,0

Die gezeigten Abbildungen, Ausstattungen und Daten können vom aktuellen Lieferprogramm Ihres Landes abweichen. Abgebildet sind unter Umständen aufpreispflichtige Sonderausstattungen. Änderungen vorbehalten.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com