



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

PS2-2203L

Ponorné čerpadlá na odpadovú vodu radu PS (400 V, 3~)

Výkonné a absolútne spoľahlivé pri
odvodňovaní staveniska

Robustné ponorné čerpadlá na trojfázový prúd radu PS dokážu odčerpávať odpadovú vodu s pevnými látkami až do priemeru 20 mm. Vyznačujú sa vysokým dopravovaným objemom a veľkými dopravnými výškami a preto sa ideálne hodia na nasadenia, pri ktorých záleží na rýchlom a spoľahlivom vysušení staveniska. Vďaka ich kvalitnému spracovaniu majú extrémne dlhú životnosť a ľahko sa používajú. Rad PS zahŕňa aj mimoriadne ľahké modely z hliníka, ako aj automatické verzie.

Najdôležitejšie informácie

- Rozmanitosť modelov
- Voliteľná ochranná zástrčka motora pre čerpadlá na trojfázový prúd
- Spoľahlivá ochrana pred presakujúcou vodou
- Dokonalé utesnenie motorového priestoru dvojitém, vnútorným tesnením klzného krúžka z karbidu kremíka v olejovom kúpeli
- Rozdeľovač oleja na spoľahlivé mazanie v každej polohe
- Bezpečné pri chode nasucho
- Oceleové puzdro znižuje opotrebovanie hriadeľa

Technické údaje

■ Elektrické výkonové údaje

Menovitý prúd	4,30 A
Menovité napätie	400,0 V
Menovitá frekvencia	50,0 Hz
Počet fáz	3,0 ~

■ Mechanické výkonové údaje

Doprovodené množstvo max.	525,0 l/min
Priemer pevnej látky max.	8,5 mm
Dopravná výška max.	24,0 M

■ Mechanické údaje

Dĺžka	240,0 mm
-------	----------

Šírka	240,0 mm
Výška	412,0 mm
Prevádzková hmotnosť	23,0 KG
Priemer sacieho/výtlačného hrdla	50,0 mm

■ Elektrický motor

Menovité otáčky	2.870,0 1/min
-----------------	---------------

■ Elektriika

Dĺžka kábla	20,0 M
Prierez vedenia	5,0 mm ²