



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*



## WP1550e

### Akumulátorový zhutňovací profil

WP1550e je výkonný profil na profesionálnu nepretržitú prevádzku. Akumulátorová vibračná doska pracuje bez priamych výfukových emisií, čo v rovnakej miere chráni operátora aj životné prostredie. Vďaka vodiacemu strmeňu umiestnenému v strede a špeciálne tvarovanej základovej doske sa dá vibračná doska otáčať bez námahy. Vďaka priamemu pohonu DireX si vibračná doska WP1550e vystačí bez klinového remeňa a je tak kompletne bezúdržbová.

### Najdôležitejšie informácie

- Optimálne tvarovaná základová doska
- Efektívny systém pohonu DireX
- Žiadne emisie výfukových plynov
- Vodiaci strmeň
- Akumulátorový systém BatteryOne

### Technické údaje

#### ■ Mechanické výkonové údaje

Odstredivá sila	15 kN
Plošný výkon	870,0 m <sup>2</sup> /h
Chod vpred	29,0 m/min
Štandardná montážna doska	bez montážnej dosky

#### ■ Mechanické údaje

Dĺžka základovej dosky	582,0 mm
Šírka	500,0 mm
Šírka základovej dosky	500,0 mm
Výška	963,0 mm

Výška ochranného rámu	551,0 mm
Hrúbka základovej dosky	10,0 mm
Hmotnosť	93,00 KG
Podjazdová výška	551,0 mm

#### ■ Environmentálne parametre

Súčtová hladina HAV (nameraná hodnota)	4,1 m/s <sup>2</sup>
Súčtová hladina HAV (norma)	EN 500-4

#### ■ Elektriika

Výdrž akumulátora	80,0 min
-------------------	----------