

BFS735

Hézagvágók

A legjobb teljesítmény aszfalt és beton vágásánál.

A Wacker Neuson benzinüzemű hézagvágó-sorozata mindenekelőtt első osztályú vágásteljesítményével emelkedik ki. Minden modellváltozat akár 20%-kal gyorsabb a hasonló készülékeknél, ezáltal a BFS-sorozat nyugodt tempóban a legnagyobb vágássebességet biztosítja. Ez annak köszönhető, hogy a gyémánttárcsára ható forgatónyomaték és a vágótengely felett lévő tömegközéppont hatékonyan össze van hangolva. Mindez csekély tömeggel, mivel a BFS-sorozat kategóriájában a legkönnyebb készülékekkel rendelkezik.

Fő jellemzők

- Nagy szilárdságú váz, golyóscsapágyas kerekek széles tengelytávval és rövid tengellyel kombinálva
- 3-szintes Légszűrő-rendszer (ciklon, előszűrő és főszűrő)
- Alacsony tömeg
- Kétoldali vizezés
- Nagy, könnyen kivehető víztartály

Műszaki adatok

mechanikai Teljesítményadatok

Vágás mélysége max.	12,0 cm
Tárcsa üzemi fordulatszáma	2.500,0 1/min

mechanikai Adatok

Hosszúság, mérőkerék felhajtva	830,0 mm
Külső keréknyomtáv	488,0 mm
Magasság a pótkocsin	880,0 mm
Tömeg	69,00 kg
Korongátmérő min.	350 mm
Korongátmérő max.	350 mm

Belső égésű motor

Névleges teljesítmény	4,3 kW
Névleges fordulatszám	3.600,0 1/min

Üzemanyagok

Víztartály tartalom	20,0 l

A bemutatott illusztrációk, berendezések és adatok eltérhetnek az Ön országában érvényes szállítási programtól. A feltüntetett opcionális extrák felárral járhatnak. A változtatás jogát fenntartjuk.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

Elérhető motorok

GX200UT2X-SCWN

Hűtés	Léghűtés
Motortípus	Otto-motor
Égetési eljárás	Négyütemű
Henger	1
Lökettérfogat	196 cm³
Ferde kevés, max.	20 cos φ
Üzemanyag típusa	Otto-motorokhoz megfelelő üzemanyag
Keverék feldolgozása	Porlasztó
Tartálytérfogat	3,1 l
Olajspecifikáció	SAE 10W-30 API SJ
Olajtöltés max.	0,6 l
Max. forgatónyomaték	12,4 l/h
Fordulatszám (max. forgatónyomaték)	2,500 PL
Gázkibocsátási határértékek	EU Stage V
Gyújtógyertyák típusa	NGK BPR-6 ES
Elektródák távolsága	0,70 mlai
Levegőszűrő	Ciklon-légszűrő
Önindító típusa	Irányváltó indító

A bemutatott illusztrációk, berendezések és adatok eltérhetnek az Ön országában érvényes szállítási programtól. A feltüntetett opcionális extrák felárral járhatnak. A változtatás jogát fenntartjuk.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com