



BFS1345

Rezačky škár

Najlepší výkon pri rezaní asfaltu a betónu

Benzínová rezačka škár Wacker Neuson sa vyznačuje predovšetkým svojim prvotriednym rezným výkonom. Všetky modelové varianty sú až o 20 % rýchlejšie ako porovnateľné zariadenia, takže rad BFS-poskytuje najvyššiu reznú rýchlosť pri tichom chode. Dôvodom je to, že krútiaci moment prenášaný na diamantový kotúč a ťažisko ležiace nad rezným hriadeľom sú efektívne navzájom zladené. A to pri len malej hmotnosti, lebo rad BFS obsahuje najľahšie zariadenia vo svojej triede.

Najdôležitejšie informácie

- Vysoko pevný rám, kolesá uložené v guľkových ložiskách v kombinácii so širokým rázvorom a krátkou nápravou
- 3-stupňový systém vzduchových filtrov (cyklónový filter, predradený filter a hlavný filter)
- Nízka hmotnosť
- Obojstranné kropenie vodou
- Veľká, ľahko odnímateľná vodná nádrž
- Výškovo nastaviteľná rukoväť
- Chránič čepele bez použitia náradia

Technické údaje

Mechanické výkonové údaje

Hĺbka rezu max.	17,0 cm
Prevádzkové otáčky kotúča	2.200,0 1/min

Mechanické údaje

Dĺžka vyklopeného zameriavacieho kolesa	860,0 mm
Šírka	575,0 mm
Výška na prívies	1.010,0 mm

Hmotnosť	93,00 KG
Priemer kotúča min.	350 mm
Priemer kotúča max.	450 mm

Spaľovací motor

Menovitý výkon	8,7 kW
Menovité otáčky	3.600,0 1/min

Prevádzkové látky

Objem nádrže na vodu	32,0 L
----------------------	--------

Dostupné motory

■ EU Stage V

Chladienie	Vzduchové chladienie
Typ motora	Zážihový motor
Spaľovací proces	Štvortaktový
Valce	1
Zdvihový objem	389 cm ³
Šikmá poloha max.	20 cos φ
Typ paliva	Motorový benzín
Úprava zmesi	Karburátor
Objem nádrže	6,1 L
Špecifikácia oleja	SAE 10W-30 API SE
Olejová náplň max.	1,1 L
Krútiaci moment max.	26,5 l/hr
Otáčky (krútiaci moment max.)	2,500 PL
Hraničné hodnoty výf. plynov	EU Stage V
Typ zapaľ. sviečky(ok)	NGK BPR-6 ES
Vzdialenosť elektród	0,70 mlai
Vzduchový filter	Cyklónový vzduchový filter
Typ štartéra	Reverzný štartér