


# DPU80rLec670

## Виброплита с дистанционным управлением

### Мощное уплотнение

Обладая очень прочной и компактной конструкцией, виброплиты с дистанционным управлением обеспечивают такую же высокую производительность уплотнения, как и модели с направляющей рукоятью. Удобное дистанционное управление при помощи двух джойстиков позволяет оператору работать на удалении от вибраций, а также выбросов отработанных газов и шума. Благодаря инновационной системе управления, позволяющей одновременно выполнять движение вперед и поворот, возможно быстрое и точное управление виброплитой даже на поворотах и при движении вокруг препятствий.

## Преимущества

- Compamatic
- Компактные габариты, высокая производительность
- Прочный и долговечный
- Инфракрасное дистанционное управление с проверенными временем функциями безопасности
- Плавное, точное управление

## Технические характеристики

### механические рабочие характеристики

| | |
|---|---|
| Центробежная сила | 80 кН |
| Площадь обрабатываемой поверхности | 1.085,0 м²/ч |
| Прямой ход | 27,0 м/мин |
| Преодолеваемый уклон | 34,0 % |
| Вибрация (Гц) | 56,0 Гц |

### механические данные

| | |
|---|---|
| Длина плиты основания | 1.182,0 мм |
| Ширина | 670,0 мм |
| Ширина плиты основания | 670,0 мм |
| Высота | 833,0 мм |
| Высота защитной рамы | 822,0 мм |
| Толщина плиты основания | 14,0 мм |
| Рабочий вес | 709,0 кг |
| Клиренс | 830,0 мм |

### Двигатель внутреннего сгорания

| | |
|---|---|
| Номинальная мощность | 11,0 кВт |
| Номинальное число оборотов | 3.000,0 1/мин |

### Электрика

| | |
|---|---|
| Рабочий диапазон дистанционного управления, макс. | 20,0 м |

Приведенные иллюстрации, оснащение и данные могут отличаться от действующей программы поставок в вашей стране. Может быть показано специальное оснащение, за которое взимается дополнительная плата. Права на внесение изменений сохранены.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

## Доступные двигатели

### Kohler KDW 702E530

| | |
|---|---|
| Охлаждение | Водяное охлаждение |
| Тип двигателя | Дизельный двигатель |
| Процесс сгорания | Четырехтактный |
| Цилиндры | 2 |
| Рабочий объем | 686 см3 |
| Тип топлива | Дизельное EN 590 |
| Расход топлива | 2,70 Литер |
| Объем бака | 7,20 л |
| Номинальная мощность | 110,00 кВт |
| Номинальное число оборотов | 3.000 PL |
| Норма (номинальная мощность) | ISO 3046-1 |
| Производительность | 9,6 кВт |
| Рабочее число оборотов | 3.000 PL |
| Норма (производительность) | ISO 3046-1 |
| Стартер, тип | Электрический стартер |
| Производитель двигателя | Kohler |

Приведенные иллюстрации, оснащение и данные могут отличаться от действующей программы поставок в вашей стране. Может быть показано специальное оснащение, за которое взимается дополнительная плата. Права на внесение изменений сохранены.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com