

APU3340e

Irányváltós lapvibrátorok akkumulátor hajtással

A DireX direkt meghajtásnak köszönhetően karbantartásmentes és hatékony

Az APU sorozat egyfajta technológiai mérföldkő: A világ első DireX direkt meghajtású, megfordítható lapvibrátoraként az APU sorozat akkumulátoros lapvibrátorai különösen hatékonyak és teljesen karbantartásmentesek. Az emisszió-mentes hajtás és az alacsony építési magasság ideális tömörítőeszközzé teszik az árokban történő megtámasztáshoz. Az APU sorozat talajon és aszfalton kiváló vezetési tulajdonságokkal rendelkezik, és magas szintű kezelési kényelmet kínál, például a robusztus, integrált kerékpárnak és a fokozatmentesen szabályozható előre- és hátrameneti sebességnek köszönhetően.

Fő jellemzők

- Indítás gombnyomásra
- Nincs kipufogógáz emisszió
- aíA legalacsonyabb szerkezeti magasság
- Körkörös védelem az acélburkolat révén
- Hatékony DireX hajtáslánc
- BatteryOne Akkurendszer
- Vonórúd
- Intuitív vezetőrúd fokozatmentesen állítható sebességgel
- Beépített kerékkészlet

Műszaki adatok

mechanikai Teljesítményadatok

Centrifugális erő	33 kN
Felületi teljesítmény	480,0 m²/h
Előfutás	20,0 m/min
Kapaszkodóképesség	48,0 %
Standard talpszélesítő	Talpszélesítő nélkül

mechanikai Adatok

Alaplemez hossza	703,0 mm
Külső keréknyomtáv	400,0 mm
Alaplemez szélessége	400,0 mm
Magasság	1.188,0 mm
Védőkeret magassága	618,0 mm
Alaplemez vastagsága	10,0 mm
Tömeg	217,00 kg
Gépmagasság vezetőkengyel nélkül	618,0 mm

Környezetvédelmi adatok

HAV-zúgási zajszint (mért érték)	2,5 m/s²
HAV-zúgási zajszint (szabvány)	EN 500-4

rendszer

BOB10 üzemidő	23,0 min
BOB14 üzemidő	30,0 min

A bemutatott illusztrációk, berendezések és adatok eltérhetnek az Ön országában érvényes szállítási programtól. A feltüntetett opcionális extrák felárral járhatnak. A változtatás jogát fenntartjuk.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com