



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



FUH35/2/42

Přenosné frekvenční měniče

Spolehlivý výkon při nízké hmotnosti

Řada FUH nabízí kompaktní, lehké frekvenční měniče pro zpracování betonu s mimořádně spolehlivým a stabilním výkonem, a to i v nepřetržitém provozu. Díky použití vysokofrekvenční technologie jsou výrazně lehčí než elektronické měniče, a proto je lze obzvláště pohodlně přepravovat. Jsou zcela bezúdržbové a vhodné pro provoz ponorných i příločných vibrátorů.

Hlavní přednosti

- Kompaktní rozměry, nízká hmotnost

Technické údaje

■ elektrické údaje o výkonu

Jmenovitý proud	9,50 A
Jmenovité napětí	230,0 V
Jmenovitá frekvence	50,0 - 60,0 Hz
Jmenovitý výkon [P]	2,20 kW
Výstupní proud	35,0 A
Výstupní napětí	42,0 V
Výstupní frekvence	200,0 Hz
Fáze	1,0 ~
Výstupní fáze	3,0 ~
Výchozí Jmenovitý výkon [P-činný výkon]	2,0 kW

■ mechanické údaje

Délka	598,0 mm
-------	----------

Šířka	303,0 mm
Výška	362,0 mm
Hmotnost	15,00 kg

■ Enviromentální parametry

Třída ochrany	• II / ochranné uzemnění
Stupeň ochrany krytem	• IP54

■ Elektrický systém

Spínač ZAP/VYP	• ano
Provozní ukazatel	• ano
Změna nastavení frekvence	• Ne
Délka kabelu	2,2 m
Typ zástrčky	• CEE 7/17
Typ zásuvky	• CEE 3P 32A 4H 50V 100-200Hz
Počet zásuvek	2,0