



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*



## AR 26/6/042 cs

**Externe Trilmotoren voor het verdichten van geprefabriceerde onderdelen**

Zichtbeton is de absolute topklasse:

Voor vervaardiging van betonoppervlakken is eersteklas verdichter-beton onmisbaar. De externe trilmotor AR26 van Wacker Neuson biedt juist deze precieze verdichting, dankzij zijn kwalitatief hoogwaardige constructie. Het resultaat: Prachtig gladde, effen betonoppervlakken aan wanden, pijlers en stijlen.

### Hoogtepunten

- Klein, compact en licht
- Toerental-stabiele asynchroonmotor
- Robuuste constructie

### Technische gegevens

#### ■ elektrische vermogensinformatie

Nominale stroom	8,00 A
Nominale spanning	42,0 V
Nominale frequentie	200,0 Hz
Nominaal vermogen [P]	0,30 kW
Fase	3,0 ~

#### ■ mechanische vermogensinformatie

Centrifugaalkracht	2 kN
Trillingen	6.000,0 1/min
Trillingen (Hz)	100,0 Hz
Centrifugaalkracht max.	3,47 kN

#### ■ mechanische informatie

Lengte	223,0 mm
Breedte	190,0 mm
Hoogte	102,0 mm

Gewicht	6,35 KG
Massa voor onbalans/zijde pos1	5,0
Massa voor onbalans/zijde pos2	0,0

#### ■ E-motor

Motortype	Asynchroonmotor
-----------	-----------------

#### ■ Omgevingskenmerken

Beschermingsklasse	III / veiligheidsspanning
Beschermingsgraad	IP67

#### ■ Elektrisch systeem

Stroomonderbrekerschakelaar aan/uit	Ja
Bedrijfsindicator	Ja
Aanpassingsfrequentie	nee
Geïntegreerde transformator	nee
Lengte kabel	10,0 M
Soort stekker	CEE-stekker 3P 32A 42V 4H