



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*



## BPU5545A

### Orta ağırlıkta çift yönlü titreşimli plakalar

Her tür zeminde rakipsiz

Orta-ağır seri ileri-geri kompaktörler, yüksek sıkıştırma kuvvetleri ve yüksek ileri-geri yürüyüş hızlarıyla yüksek üretkenlik sunarlar. Tüm şantiyelerde yüksek performans beklentilerini karşılayan çok kullanışlı ekipmanlardır. İlâveten, hizmet ömrü ve kullanım kolaylığı bakımından benzersiz özelliklere sahiptirler. İdeal uygulama alanları, cadde, yol ve otopark inşasında temel katmanlar ile binaların çevresindeki dolguların sıkıştırılmasıdır. Orta-ağır seri ileri-geri kompaktörler, 69 Hz frekansları sayesinde genel amaçlı olarak kullanılabilirler ve ortadan ağıra kadar kilitli parke taşlarını güvenle sıkıştırırlar.

### Öne çıkanlar

- Sağlam ve uzun ömürlüdür
- Tüm bakım noktalarına çok iyi erişilebilirlik
- Yüksek yüzey kapasitesi

### Teknik bilgiler

#### ■ mekanik güç bilgileri

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Merkezkaç kuvveti | 55 kN                    |
| Yüzey performansı | 852,0 m <sup>2</sup> / s |
| İleri gidiş       | 27,0 m / dk              |
| Tırmanma eğimi    | 36,4 %                   |
| Titreşim (Hz)     | 69,0 Hz                  |

#### ■ mekanik bilgiler

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Alt tabla uzunluk  | 900,0 mm   |
| Genişlik           | 604,0 mm   |
| Alt tabla genişlik | 440,0 mm   |
| Yükseklik          | 1.308,0 mm |

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Koruyucu çerçeve yüksekliği         | 725,0 mm         |
| Tabla kalınlığı                     | 12,0 mm          |
| Çalışma ağırlığı                    | 350,0 kg         |
| En alçak noktanın yerden yüksekliği | 725,0 - 859,0 mm |

#### ■ Yanmalı motor

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Elektrik yük değerleri | 6,4 kW       |
| Nominal motor devri    | 2.600,0 1 dk |

#### ■ Çevre karakteristik verileri

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Toplam el-kol titreşimi (ölçülen değer) | 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| Toplam el-kol titreşimi (Standard)      | EN 500-4             |

## Mevcut motorlar

### Honda GX390-UT2X-QA-4-SD

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Soğutma                     | Hava soğutması      |
| Motor tipi                  | Benzinli motor      |
| Motor çalışma modu          | dört zamanlı        |
| Silindir                    | 1                   |
| Silindir hacmi              | 389 cm3             |
| Yakıt tipi                  | Benzin              |
| Yakıt tüketimi              | 2 l / sa            |
| Depo hacmi                  | 6,1 l               |
| Elektrik yük değerleri      | 6,4 kW              |
| Nominal motor devri         | 3,000 PL            |
| Standart (nominal güç)      | SAE J1349           |
| Çalışma gücü                | 5,4 kW              |
| Çalışma modunda motor devri | 2.600 PL            |
| Marş tipi                   | Starter mekanizması |
| Motor üreticisi             | Honda               |