


# DPU90rLem770

## Placa vibradora com controle remoto

Compactação potente com controle remoto

Robustas e compactas em design, as placas vibratórias com controle remoto oferecem o mesmo alto desempenho de compactação dos modelos com braço. O controle remoto conveniente, com dois joysticks, permite ao operador trabalhar longe de vibrações, das emissões de escape e sonoras. Graças ao comando inovador que permite o movimento para a frente e o movimento de rotação ao mesmo tempo, é possível controlar a placa vibratória com eficiência de peso e precisão, mesmo em curvas e em torno de obstáculos.

## Destaques

- Dimensões compactas, alto desempenho
- Robusta e durável
- Controle remoto infravermelho com recursos de segurança comprovados
- Comando preciso e sem níveis

## Dados técnicos

### mecânica Especificações de performance

| | |
|---|---|
| Força centrífuga | 90 kN |
| Potência de superfície | 1.294,0 m²/h |
| Avanço | 28,0 m/min |
| Capacidade de subida | 34,0 % |
| Vibrações (Hz) | 63,0 Hz |

### mecânica Especificação

| | |
|---|---|
| Comprimento da placa de base | 1.182,0 mm |
| Largura | 770,0 mm |
| Placa de base larga | 770,0 mm |
| Altura | 833,0 mm |
| Altura da moldura de proteção | 822,0 mm |
| Placa de base espessa | 14,0 mm |
| Peso operacional | 724,0 kg |
| Distância em relação ao solo | 830,0 mm |

### Motor de combustão

| | |
|---|---|
| Potência nominal | 10,7 kW |
| Rotação nominal | 3.350,0 1/min |

### Sistema elétrico

| | |
|---|---|
| Alcance do controle remoto máx. | 20,0 m |

As imagens, equipamentos e dados mostrados podem diferir do programa de entrega atual em seu país. Podem ser exibidos, eventualmente, extras opcionais que podem estar sujeitos a uma sobretaxa. Sujeito a modificações.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

## Motores disponíveis

### Kohler KDW 702 - 3350 US

| | |
|---|---|
| Arrefecimento | Arrefecimento a água |
| Tipo de motor | Motor diesel |
| Processo de combustão | Quatro tempos |
| Cilindro | 2 |
| Cilindrada | 686 cm³ |
| Tipo de combustível | Diesel EN 590 |
| Consumo de combustível | 2,70 l/h |
| Capacidade do tanque de combustível | 7,20 l |
| Potência nominal | 10,70 kW |
| Rotação nominal | 3.350 PL |
| Norma (potência nominal) | ISO 3046-1 |
| Potência operacional | 9,8 kW |
| Rotação operacional | 3.350 PL |
| Norma (potência operacional) | ISO 3046-1 |
| Tipo de partida | Partida elétrica |
| Fabricante do motor | Kohler |

As imagens, equipamentos e dados mostrados podem diferir do programa de entrega atual em seu país. Podem ser exibidos, eventualmente, extras opcionais que podem estar sujeitos a uma sobretaxa. Sujeito a modificações.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com