



## PS4-11003HH

### Pompa zatapialna

Wydajna i absolutnie niezawodna przy odwadnianiu placów budowy

Solidne pompy głębinowe prądu trójfazowego serii PS mogą tłoczyć brudną wodę z cząsteczkami stałymi o średnicy do 20 mm. Wyróżniają się dużą ilością przepompowywanej wody oraz dużą wysokością podnoszenia, dzięki czemu nadają się doskonale do szybkiego i skutecznego osuszania plac budowy. Przy tym mają solidną konstrukcję wykonaną z materiałów wysokiej jakości i są łatwe w eksploatacji. Oferta pomp serii PS obejmuje również wyjątkowo lekkie modele z aluminium oraz urządzenia pracujące w trybie automatycznym.

### Opis produktu

- Różnorodność modelu
- Opcjonalna wtyczka z ochroną silnika do pompy prądu trójfazowego
- Niezawodna ochrona przed wnikającą wodą
- Idealne uszczelnienie komory silnika przez podwójny, umieszczony wewnątrz pierścień ślizgowy z węgla krzemu w kąpeli olejowej
- Rozdzielacz oleju zapewniający niezawodne smarowanie w każdej pozycji
- Możliwość pracy „na sucho”
- Stalowa tuleja zmniejsza zużycie wału

### Dane techniczne

#### ■ wydajność elektryczna

Prąd znamionowy	22,00 A
Napięcie znamionowe	400,0 V
Częstotliwość znamionowa	50,0 Hz
Fazy	3,0 ~

#### ■ dane wydajności mechanicznej

Maks. wydajność pompy	1.440,0 l/min
Maks. średnica cząsteczek stałych	12,0 mm
Maks. wysokość podnoszenia	48,5 m

#### ■ dane mechaniczne

Długość	375,0 mm
---------	----------

Szerokość	350,0 mm
Wysokość	805,0 mm
Ciężar roboczy	130,0 kg
Średnica króćca ssawnego/ ciśnieniowego	100,0 mm

#### ■ Silnik elektryczny

Znamionowa prędkość obrotowa	2.910,0 1 min
------------------------------	---------------

#### ■ Układ elektryczny

Długość kabla	20,0 m
Przekrój poprzeczny przewodu	4,0 mm <sup>2</sup>