

AR64/9/042

Külső vibrátorok helyszíni betontömörítéshez

Az ömlesztett áruk szakértői

Az AR54 és az AR64 különösen folyamatos használat során mutatja meg erősségeit: Rezgés- és hőálló elektromotor-tekercseléssel, nagy rugalmasságú speciális csapágyakkal és maximális üzembiztonsággal rendelkeznek. Mindezt a legkeményebb üzemi körülmények között is. És a legjobb: a minimális karbantartási igény és a hosszú élettartam. A betongyártás profijai:

Fő jellemzők

- Robusztus konstrukció

Műszaki adatok

elektromos teljesítményadatok

Névleges áram	16,00 A
Névleges feszültség	42,0 V
Névleges frekvencia	150,0 Hz
Névleges teljesítmény [P]	1,10 kW
Fázisok	3,0 ~

mechanikai Teljesítményadatok

Centrifugális erő	10 kN
Rezgések	9.000,0 1/min
Rezgések (Hz)	150,0 Hz
Centrifugális erő max.	18,14 kN

mechanikai Adatok

Hosszúság	155,0 mm
Külső keréknyomtáv	150,0 mm
Magasság	188,0 mm
Tömeg	12,90 kg
Kiegyensúlyozatlan rögz./oldal 1. állás	5,0
Kiegyensúlyozatlan rögz./oldal 2. állás	3,0
Fúrási minta Hossz	120,0 mm
Fúrási minta Szélesség	120,0 mm
Fúrási minta Furatátmérő	16,0 mm

E-motor

Motortípus	Aszinkron motor

Környezetvédelmi adatok

Védelmi osztály	III / Védő-kisfeszültség
Védettség fajtája	IP65

rendszer

Kapcsoló be/ki	nem
Üzemi kijelző	Nem
Frekvenciaállítás	Nem
Beépített átalakító	Nem

A bemutatott illusztrációk, berendezések és adatok eltérhetnek az Ön országában érvényes szállítási programtól. A feltüntetett opcionális extrák felárral járhatnak. A változtatás jogát fenntartjuk.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com