



## DPU 3070H

### Plaque vibrante réversible

Un compactage optimal dans les espaces restreints

Les plaques réversibles légères font partie des appareils polyvalents les plus performants pour les travaux de pavage, l'aménagement de jardins et d'espaces verts et les réparations sur les routes, chemins et parkings. Comme toutes les plaques vibrantes de la catégorie 25 – 37 kN de Wacker Neuson, elles sont équipées d'un jeu de roues robuste. Cette classe d'appareils est ainsi parmi les seules du marché à offrir une grande mobilité sur les chantiers.

#### Points forts

- Des dimensions compactes, une puissance élevée
- Jeu de roues intégré
- Résistant et durable

#### Caractéristiques techniques

##### ■ Données de performance mécaniques

Force centrifuge	30 kN
Rendement en surface	714,0 m <sup>2</sup> /h
Avance	17,0 m/min
Pente franchissable	46,6 %
Oscillations (Hz)	90,0 Hz

Épaisseur plaque de base 10,0 mm

Poids de fonctionnement 195,0 kg

Hauteur libre 777,0 - 887,0 mm

##### ■ Moteur à combustion

Puissance nominale 4,2 kW

Régime nominal 2.800,0 1/min

##### ■ Caractéristiques environnementales

Spectre VMB (valeur mesurée) 3,2 m/s<sup>2</sup>

Spectre VMB (norme) EN 500-4

##### ■ Système électrique

Possibilités de codage 0

Portée télécommande max. 0,0 m

##### ■ Données mécaniques

Longueur plaque de base	703,0 mm
Largeur	700,0 mm
Largeur plaque de base	700,0 mm
Hauteur	1.101,0 mm
Hauteur cadre de protection	777,0 mm

## Moteurs disponibles

### Hatz 1B30-2-310A

Refroidissement	Refroidissement à air
Type de moteur	Moteur diesel
Processus de combustion	4 temps
Cylindre	1
Cylindrée	347 CM <sup>3</sup>
Type de carburant	Diesel
Consommation de carburant	0,60 L/hre
Capacité du réservoir	5,00 l
Type de démarreur	Lanceur à retour automatique
Fabricant du moteur	Hatz

Les illustrations, équipements et caractéristiques indiqués peuvent être différents du programme de livraison applicable à votre pays. Dans certains cas, des équipements spéciaux soumis à un supplément sont représentés sur les illustrations. Sous réserve de modifications.