

PS4-7503HF

Погружной насос

Производительные и абсолютно надежные агрегаты для осушения стройплощадки.

Прочные трехфазные погружные насосы серии PS могут осуществлять транспортировку грязной воды с твердыми веществами диаметром до 20 мм. Они выделяются высокой объемной производительностью и большой высотой подачи, поэтому идеально подходят для того, чтобы быстро и надежно осушать строительные площадки. Благодаря высококачественной обработке, насосы отличаются чрезвычайно долгим сроком службы и простотой применения. Серия PS включает в себя также особенно легкие модели из алюминия, а также версии с автоматическим режимом.

Преимущества

- Разнообразие моделей
- Опциональный штекер защиты двигателя для насосов трехфазного тока
- Надежная защита от утечки воды
- Превосходная герметизация подкапотного пространства посредством расположенного внутри двойного контактного уплотнительного кольца из карбида кремния в масляной ванне
- Защита от сухого хода

Технические характеристики

электрические рабочие характеристики

Номинальное напряжение	400,0 В
Номинальная частота	50,0 Гц
Пусковой ток на холостом ходу	117,0 А
Пусковой ток при полной нагрузке	14,3 А
Фазы	3,0 ~

механические рабочие характеристики

Производительность, макс.	2.040,0 л/мин
Твердое вещество-диаметр, макс.	20,0 мм
Высота напора, макс.	31,0 м

механические данные

Длина	330,0 мм
Ширина	315,0 мм
Высота	785,0 мм
Рабочий вес	93,0 кг
Диаметр впускного/напорного соединения	100,0 мм

Электродвигатель

Номинальное число оборотов	2.880,0 1/мин

Электрика

Длинный кабель	20,0 м
Поперечное сечение провода	4,0 мм²

Приведенные иллюстрации, оснащение и данные могут отличаться от действующей программы поставок в вашей стране. Может быть показано специальное оснащение, за которое взимается дополнительная плата. Права на внесение изменений сохранены.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com