



AR 64/1,5/400

Внешние вибраторы для
уплотнения сборных элементов

Профессиональная техника для
сыпучих материалов

AR54 и AR64 демонстрируют свои сильные стороны в первую очередь при постоянном использовании: Среди их преимуществ виброустойчивые и термостойкие обмотки электродвигателей, высокопрочные специальные подшипники и максимальная надежность в эксплуатации. Даже в самых тяжелых условиях эксплуатации. И самое лучшее в этом: Они требуют минимального обслуживания и имеют длительный срок службы. Высокий профессионализм при работе со сборными элементами.

Преимущества

- Прочная конструкция

Технические характеристики

■ электрические рабочие характеристики

Номинальный ток	1,40 А
Номинальное напряжение	400,0 В
Номинальная частота	50,0 Гц
Номинальная мощность [P]	0,80 кВт
Фазы	3,0 ~

■ механические рабочие характеристики

Центробежная сила	4 кН
Вибрация	1.500,0 1/мин
Вибрация (Гц)	25,0 Гц
Центробежная сила, макс.	5,05 кН

■ механические данные

Длина	352,0 мм
Ширина	155,0 мм
Высота	188,0 мм
Вес	21,00 кг

Оснащение дебалансом/сбоку, положение 1	29,0
Оснащение дебалансом/сбоку, положение 2	5,0
Схема расположения отверстий,	120,0 мм
Схема расположения отверстий,	120,0 мм
Схема расположения отверстий,	16,0 мм

■ Электродвигатель

Тип двигателя	• Асинхронный двигатель
---------------	-------------------------

■ Данные по экологии

Класс защиты	• I / защитное заземление
Степень защиты	• IP65

■ Электрика

Выключатель вкл./выкл.	• Нет
Индикатор рабочего состояния	• Нет
Регулировка частоты	• Нет
Встроенный преобразователь	• Нет