

PSA2-1503L

Búvárszivattyú

Nagy teljesítményű és abszolút megbízható az építkezések víztelenítéséhez

Nem számít, hogy kicsi vagy nagy munkáról van-e szó, a Wacker Neuson egyfázisú búvárszivattyúi a vállalkozók által elvárt sokoldalúságot és tartósságot nyújtják a felhasználás helyének könnyű víztelenítéséhez.

Fő jellemzők

- Bőséges modell választék:
- Optimalizált motorvédő dugó a váltóáramú szivattyúhoz
- Megbízható védelem a szivárgó víz ellen
- A motortér tökéletes tömörsége a szilíciumkarbidból készült, olajfürdős, kettős, belső csúszógyűrűs tömítésnek köszönhetően
- Szárazonfutás-biztos

Műszaki adatok

elektromos teljesítményadatok

Névleges áram	3,30 A
Névleges feszültség	400,0 V
Névleges frekvencia	50,0 Hz
Fázisok	3,0 ~

mechanikai Teljesítményadatok

Szállított mennyiség max.	420,0 l/min
Szilárdanyag-átmérő max.	8,5 mm
Szállítási magasság max.	20,0 m

mechanikai Adatok

Hosszúság	240,0 mm
Külső keréknyomtáv	240,0 mm
Magasság	486,0 mm
Üzemi tömeg	22,0 kg
Szívó-/nyomófúvókák átmérője	50,0 mm

E-motor

Névleges fordulatszám	2.870,0 1/min

rendszer

Kábel hossza	20,0 m
Vezeték keresztmetszete	1,5 mm²

A bemutatott illusztrációk, berendezések és adatok eltérhetnek az Ön országában érvényes szállítási programtól. A feltüntetett opcionális extrák felárral járhatnak. A változtatás jogát fenntartjuk.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com