



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

PSA2-1503L

Búvárszivattyú

Nagy teljesítményű és abszolút megbízható az építkezések víztelenítéséhez

Nem számít, hogy kicsi vagy nagy munkáról van-e szó, a Wacker Neuson egyfázisú búvárszivattyúi a vállalkozók által elvárt sokoldalúságot és tartósságot nyújtják a felhasználás helyének könnyű víztelenítéséhez.

Fő jellemzők

- Bőséges modell választék:
- Optimalizált motorvédő dugó a váltóáramú szivattyúhoz
- Megbízható védelem a szivárgó víz ellen
- A motortér tökéletes tömörsége a szilíciumkarbidból készült, olajfürdős, kettős, belső csúszógyűrűs tömítésnek köszönhetően
- Olajelosztó a minden helyzetben megbízható kenésért
- Szárazonfutás-biztos
- Az acélhüvely csökkenti a tengely kopását

Műszaki adatok

■ elektromos teljesítményadatok

Névleges áram	3,30 A
Névleges feszültség	400,0 V
Névleges frekvencia	50,0 Hz
Fázisok	3,0 ~

■ mechanikai Teljesítményadatok

Szállított mennyiség max.	420,0 l/min
Szilárdanyag-átmérő max.	8,5 mm
Szállítási magasság max.	20,0 m

■ mechanikai Adatok

Hosszúság	240,0 mm
-----------	----------

Külső keréknyomtáv	240,0 mm
Magasság	486,0 mm
Üzemi tömeg	22,0 kg
Szívó-/nyomófúvókák átmérője	50,0 mm

■ E-motor

Névleges fordulatszám	2.870,0 1/min
-----------------------	---------------

■ rendszer

Kábel hossza	20,0 m
Vezeték keresztmetszete	1,5 mm ²