



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

PSA2-1503L

Búvárszivattyú

Nagy teljesítményű és abszolút megbízható az építkezések víztelenítéséhez

Nem számít, hogy kicsi vagy nagy munkáról van-e szó, a Wacker Neuson egyfázisú búvárszivattyúi a vállalkozók által elvárt sokoldalúságot és tartósságot nyújtják a felhasználás helyének könnyű víztelenítéséhez.

Fő jellemzők

- Bőséges modell választék:
- Optimalizált motorvédő dugó a váltóáramú szivattyúhoz
- Megbízható védelem a szivárgó víz ellen
- A motortér tökéletes tömörsége a szilíciumkarbidból készült, olajfürdős, kettős, belső csúszógyűrűs tömítésnek köszönhetően
- Olajelosztó a minden helyzetben megbízható kenésért
- Szárazonfutás-biztos
- Az acélhüvely csökkenti a tengely kopását

Műszaki adatok

■ elektromos teljesítményadatok

| | |
|---------------------|---------|
| Névleges áram | 3,30 A |
| Névleges feszültség | 400,0 V |
| Névleges frekvencia | 50,0 Hz |
| Fázisok | 3,0 ~ |

■ mechanikai Teljesítményadatok

| | |
|---------------------------|-------------|
| Szállított mennyiség max. | 420,0 l/min |
| Szilárdanyag-átmérő max. | 8,5 mm |
| Szállítási magasság max. | 20,0 m |

■ mechanikai Adatok

| | |
|-----------|----------|
| Hosszúság | 240,0 mm |
|-----------|----------|

| | |
|------------------------------|----------|
| Külső keréknyomtáv | 240,0 mm |
| Magasság | 486,0 mm |
| Üzemi tömeg | 22,0 kg |
| Szívó-/nyomófúvókák átmérője | 50,0 mm |

■ E-motor

| | |
|-----------------------|---------------|
| Névleges fordulatszám | 2.870,0 1/min |
|-----------------------|---------------|

■ rendszer

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Kábel hossza | 20,0 m |
| Vezeték keresztmetszete | 1,5 mm ² |