



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*



## DPU6555Hesh

### Zagęszczarki dwukierunkowe o średniej wadze

#### Specjalista od ciężkiego gruntu

Dzięki swojej dużej wydajności zagęszczania średnie zagęszczarki dwukierunkowe oferują w połączeniu z szybkim posuwem w przód i tył dużą produktywność. Te uniwersalne maszyny znajdują zastosowanie na wszystkich placach budowy, na których liczy się wydajność maszyn. Ponadto odznaczają się długą żywotnością i wysokim komfortem obsługi. Zagęszczarka idealnie nadaje się do zagęszczania warstwy przeciwmrozowej i nośnej podczas budowy dróg, ciągów komunikacyjnych i parkingów, a także zasypki wykopów fundamentowych. Dzięki częstotliwości 69 Hz średnie zagęszczarki dwukierunkowe mają uniwersalne zastosowanie i dobrze zagęszczają nawet kostkę brukową o średniej do dużej ciężkości.

### Opis produktu

- Wytrzymały i długotrwały
- Bardzo dobry dostęp do wszystkich miejsc wymagających konserwacji
- Wysoka wydajność powierzchniowa

### Dane techniczne

#### ■ dane wydajności mechanicznej

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Siła odśrodkowa                | 65 kN                      |
| Wydajność powierzchniowa       | 1.200,0 m <sup>2</sup> / g |
| Posuw do przodu                | 28,0 m/min                 |
| Zdolność pokonywania wzniesień | 46,6 %                     |
| Wibracje (Hz)                  | 69,0 Hz                    |

#### ■ dane mechaniczne

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Długość płyty dolnej | 900,0 mm   |
| Szerokość            | 710,0 mm   |
| Szeroka płyty dolnej | 550,0 mm   |
| Wysokość             | 1.308,0 mm |

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Wysokość ramy ochronnej | 861,0 mm           |
| Grubość płyty dolnej    | 12,0 mm            |
| Ciężar roboczy          | 500,0 kg           |
| Wysokość                | 861,0 - 1.005,0 mm |

#### ■ Silnik spalinowy

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Moc znamionowa               | 9,6 kW        |
| Znamionowa prędkość obrotowa | 2.800,0 1/min |

#### ■ Charakterystyka środowiskowa

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Próg brzęczenia HAV (zmierzona wartość) | 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| Próg brzęczenia HAV (norma)             | EN 500-4             |

Dostępne silniki

Hatz 1D81S-358A

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Chłodzenie                   | Chłodzenie powietrzem  |
| Typ silnika                  | Silnik wysokoprężny    |
| Proces spalania              | Czterosuwowy           |
| Cylinder                     | 1                      |
| Pojemność skokowa            | 667 cm3                |
| Zużycie paliwa               | 1,90 Litr /            |
| Pojemność baku               | 6,00 ja                |
| Moc znamionowa               | 9,60 kW                |
| Znamionowa prędkość obrotowa | 2.800 PL               |
| Norma (moc znamionowa)       | ISO 3046 IFN           |
| Moc robocza                  | 6,8 kW                 |
| Prędkość obrotowa            | 3.010 PL               |
| Norma (wydajność robocza)    | ISO 3046 IFN           |
| Typ rozrusznika              | Rozrusznik elektryczny |
| Producent silnika            | Hatz                   |