



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



RTLx-SC3 - NAM Compatec

Rodillos para zanjas

Rodillo para zanjas inteligente con control remoto

El rodillo para zanjas RT con control remoto por infrarrojos SC3 ofrece unos resultados de compactación probados con un funcionamiento seguro. El control inteligente utiliza una señal de infrarrojos con control por contacto visual. El rodillo para zanjas articulado con tambores de pata de cabra tiene el excitador situado por debajo del eje de cada tambor para permitir una transferencia al suelo más eficiente de la energía de compactación, obteniendo así resultados de compactación óptimos. La compactación de excavaciones y las capas base de cimientos, carreteras y aparcamientos es la especialidad del modelo RT.

Aspectos destacados

- Control remoto de línea visual por infrarrojos
- Posición baja del excitador
- Bajo coste de mantenimiento
- Protección contra vuelco

Ficha técnica

■ Datos de rendimiento mecánicos

Capacidad de ascenso máx. (sin vibración)	50,0 %
Fuerza centrífuga máx.	15.376,94 lbf
Velocidad de desplazamiento	0,8 - 1,6 m/H
Frecuencia de vibraciones Nivel I Hz	41,0 hz
Amplitud Nivel I mm	0,1 "
Amplitud Nivel II mm	0,1 "
Velocidad de desplazamiento (retroceso)	0,8 - 1,6 m/H

■ Datos mecánicos

Longitud	73,0 "
Anchura	32,3 "
Altura	49,9 "
Peso de servicio	3.229,8 lb
Radio de giro interior	63,0 "

Anchura del tambor	15,0 "
--------------------	--------

Distancia entre ejes	39,4 "
----------------------	--------

■ Generador eléctrico

Número de revoluciones nominal	3.600,0 1/min
--------------------------------	---------------

■ Motor de combustión interna

No. de cilindros	3,0
------------------	-----

Tipo de combustible	Diésel
---------------------	--------

Número de revoluciones nominal	3.600,0 1/min
--------------------------------	---------------

Fabricante del motor	Kohler
----------------------	--------

■ Parámetros medio ambiente

Nivel de presión acústica LpA	109,0 dB(A)
-------------------------------	-------------

■ Combustibles, lubricantes, refrigerantes

Capacidad del depósito	6,3 gln eu
------------------------	------------