



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



GS6000G

G 系列便携式发电机

适合高要求用途的可靠供电解决方案

G 系列发电机的设计能够满足专业应用的苛刻要求，具有高负载启动、高功率输出、经久耐用而且经济高效的特点。这些发电机配有强大的空气过滤系统和大号油箱，确保更长时间运行和优异的可靠性。G 系列发电机拥有坚固框架，能够轻松耐受恶劣环境和连续使用。

亮点

- 坚固保护框架
- 更大油箱实现更长运行时间
- 可靠的隆鑫发动机
- 自动电压调节 (AVR)
- 紧凑尺寸

技术参数

■ 机械数据

长度	695,0 mm
宽度	546,0 mm
高度	550,0 mm
空车重量	75,0 千克

■ 发电机

绝缘等级	A
输出电流 1~	45,8 安培
输出频率	60,0 赫兹
功率因数 1~	1,0 功率因素
额定转速	3.600,0 1分钟
相位	1,0 ~
发电机规格	带刷 AVR
输出电压 1~	120,0 伏
最大功率	6.000,0 瓦特
连续功率	5.500,0 瓦特

■ 内燃机

发动机类型	汽油发动机
-------	-------

油箱容量 30,0 升

■ 环境数据

防护等级	IP23
声功率 LWA, 保证值	97,0 分贝 (A)
声功率 LWA (标准)	2000/14/EG

■ 电气系统

AC 断路器	30,0 安培
可用电压 1~	120,0 伏
主开关	1polig
CE 性能等级	G1
电池类型	LiFePO4
装机容量	1,6 安时
插座类型	NEMA5-20R,Duplex,125V,20A

■ 燃料

燃油消耗 (50 % 额定负载)	2,2 L/hr
运行时间 (50 % 额定负载)	11,0 小时