



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



DPU 130Le

Op afstand bestuurd trilplaat

Unieke verdichtingskracht economisch ingezet

De DPU130r is de sterkste trilplaat op de markt. Met een centrifugaalkracht van 130 kN en een werkbreedte van 120 cm {47.24 in} evenaart hij probleemloos de productiviteit van een {7-t-wals. Hij heeft echter dankzij de lage aanschafprijs en bedrijfskosten een duidelijk hoger rendement. Wacker Neuson heeft deze op afstand bediende trilplaat ontwikkeld voor praktisch en toepassingsgericht gebruik. Het moderne concept is al twee maal onderscheiden met innovatieprijzen.

Hoogtepunten

- Extreme werkbreedte
- Voordelige alternatieven voor de wals
- Gedeelde grondplaat
- Hoogste verdichtingskracht op de markt
- Traploze, nauwkeurige besturing
- Hoogste verdichtingskracht op de markt
- Voordelige alternatieven voor de wals
- Traploze, nauwkeurige besturing
- Infraroodafstandsbediening met bewezen veiligheidsfuncties

Technische gegevens

■ mechanische vermogensinformatie

Centrifugaalkracht	130 kN
Grondcapaciteit	2.232,0 m ² /h
Voorloop	31,0 m/min
Stijgvermogen	46,0 %
Trillingen (Hz)	58,0 Hz

■ mechanische informatie

Lengte basisplaat	1.186,0 mm
Breedte	1.202,0 mm
Breedte basisplaat	1.202,0 mm

Hoogte	996,0 mm
Hoogte veiligheidsframe	986,0 mm
Dikte grondplaat	14,0 mm
Bedrijfsgeewicht	1.170,0 KG
Bodemvrijheid	996,0 mm

■ Verbrandingsmotor

Effectief vermogen	17,9 kW
Nominale motorsnelheid	2.700,0 1/min

■ Elektrisch systeem

Bereik afstandsbediening	23,0 M
--------------------------	--------

Beschikbare motoren

Kohler KDW 1404E527A

Koeling	Waterkoeling
Motortype	Dieselmotor
Bedrijfsmodus motor	Viertakt
Cilinder	4
Cilindercapaciteit	1.372 cm3
Brandstof	Diesel EN 590
Brandstofverbruik	5,30 L/Std
Tankcapaciteit	18,00 L
Effectief vermogen	17,90 kW
Nominale motorsnelheid	2.700 PL
Norm (effectief vermogen)	ISO 3046 IFN
Werkvermogen	16 kW
Werksnelheid motor	2.700 PL
Norm (werkvermogen)	ISO 3046 IFN
Type startmotor	E-start
Fabrikant motor	Kohler