

AR26/6/042 3,5kN

Внешние вибраторы для уплотнения бетона уплотнения бетона на месте установки

Декоративный бетон относится к продукции премиум-класса

Для создания бетонных поверхностей необходим отлично уплотненный бетон. Внешний вибратор AR26 компании Wacker Neuson благодаря своей высококачественной конструкции обеспечивает именно такое уплотнение. Результат: идеально гладкая, равномерная бетонная поверхность стен, опор и колонн.

Преимущества

- Небольшой, компактный и легкий
- Асинхронный двигатель со стабильным числом оборотов
- Прочная конструкция

Технические характеристики

электрические рабочие характеристики

Номинальный ток	8,00 A
Номинальное напряжение	42,0 В
Номинальная частота	200,0 Гц
Номинальная мощность [P]	0,30 кВт
Фазы	3,0 ~

механические рабочие характеристики

Центробежная сила	3 кН
Вибрация	6.000,0 1/мин
Вибрация (Гц)	100,0 Гц
Центробежная сила, макс.	3,47 кН

механические данные

Длина	223,0 мм
Ширина	190,0 мм
Высота	102,0 мм
Вес	6,46 кг
Оснащение дебалансом/сбоку, положение 1	8,0
Оснащение дебалансом/сбоку, положение 2	0,0
Схема расположения отверстий,	9,0 мм
Схема расположения отверстий,	125,0 мм
Схема расположения отверстий,	12,0 мм

Электродвигатель

Тип двигателя	Асинхронный двигатель

Данные по экологии

Класс защиты	III / безопасное сверхнизкое напряжение
Степень защиты	IP67

Электрика

Выключатель вкл./выкл.	Нет
Индикатор рабочего состояния	Да
Регулировка частоты	Нет
Встроенный преобразователь	Нет
Длинный кабель	10,0 м
Тип разъема	Штекер CEE, 3P 32 A 42 В 4H

Приведенные иллюстрации, оснащение и данные могут отличаться от действующей программы поставок в вашей стране. Может быть показано специальное оснащение, за которое взимается дополнительная плата. Права на внесение изменений сохранены.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com