



## DPU 3060HE-TS

### Plancha vibratoria reversible

Rapidez y eficiencia en la compactación de pavimentos adoquinados

Las planchas vibratorias reversibles son unas de las máquinas todoterreno más potentes para trabajar con adoquines, en jardinería y paisajismo, y en trabajos de mantenimiento de carreteras, vías públicas y aparcamientos. Como todas las planchas vibratorias de la categoría de 25 - 37 kN de Wacker Neuson, dispone de un robusto juego de ruedas integrado. Por este motivo, esta categoría de equipos ofrece una capacidad de desplazamiento por la obra única en el mercado.

#### Aspectos destacados

- Versión Top Speed
- Dimensiones compactas, alto rendimiento
- Juego de ruedas integrado
- Robusta y duradera

#### Ficha técnica

##### ■ Datos de rendimiento mecánicos

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Fuerza centrífuga       | 30 kN                   |
| Rendimiento superficial | 792,0 m <sup>2</sup> /h |
| Marcha de avance        | 22,0 m/min              |
| Capacidad de ascenso    | 46,6 %                  |
| Oscilaciones (Hz)       | 90,0 hz                 |

Grosor placa base 10,0 mm

Peso de servicio 215,0 kg

Altura de acceso inferior 777,0 - 887,0 mm

##### ■ Motor de combustión interna

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Potencia nominal               | 4,2 kw        |
| Número de revoluciones nominal | 2.800,0 1/min |

##### ■ Parámetros medio ambiente

Suma de niveles de vibración mano-brazo (valor medido) 3,3 m/s<sup>2</sup>

Suma de niveles de vibración mano-brazo (norma) EN 500-4

##### ■ Sistema eléctrico

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Posibilidades de codificación | 0     |
| Alcance máx. control remoto   | 0,0 m |

##### ■ Datos mecánicos

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Longitud de la placa base     | 703,0 mm   |
| Anchura                       | 600,0 mm   |
| Anchura placa base            | 600,0 mm   |
| Altura                        | 1.101,0 mm |
| Altura del armazón protección | 777,0 mm   |

## Motores disponibles

### Hatz 1B30-2-311A

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Refrigeración          | Refrigeración por aire |
| Modelo de motor        | Motor diésel           |
| Sistema de combustión  | Cuatro tiempos         |
| No. de cilindros       | 1                      |
| Cilindrada             | 347 cm <sup>3</sup>    |
| Tipo de combustible    | Diésel                 |
| Consumo de combustible | 0,60 L/H               |
| Capacidad del depósito | 5,00 l                 |
| Arranque modelo        | Arranque reversible    |
| Fabricante del motor   | Hatz                   |

Las imágenes, el equipamiento y los datos que se muestran pueden diferir de la gama de productos actualmente disponible en su país. Puede que en determinadas circunstancias se muestren equipamientos opcionales sujetos a un recargo en el precio. Se reserva el derecho a realizar cualquier modificación.