

DPU110rLec970 US

Planchas vibratorias con control remoto

Una potente compactación controlada a distancia

De diseño robusto y compacto, las planchas vibratorias con control remoto ofrecen el mismo rendimiento de compactación elevado que los modelos con barra de mando. El cómodo control remoto con dos joysticks permite al operador trabajar lejos de las vibraciones, los gases de escape y las emisiones de ruido. Gracias al innovador control, que admite el desplazamiento hacia delante y el movimiento de giro al mismo tiempo, permite controlar la plancha vibratoria de manera rentable y con precisión incluso en curvas y alrededor de obstáculos.

Aspectos destacados

- Dimensiones compactas, alto rendimiento
- Robusta y duradera
- Control remoto por infrarrojos con funciones de seguridad de eficacia probada
- Control progresivo y preciso

Ficha técnica

Datos de rendimiento mecánicos

Fuerza centrífuga	110 kN
Rendimiento superficial	1.630,0 m²/h
Marcha de avance	28,0 m/min
Capacidad de ascenso	32,0 %
Oscilaciones (Hz)	60,0 hz

Datos mecánicos

Longitud de la placa base	1.182,0 mm
Anchura	970,0 mm
Anchura placa base	970,0 mm
Altura	833,0 mm
Altura del armazón protección	822,0 mm
Grosor placa base	14,0 mm
Peso de servicio	810,0 kg
Altura de acceso inferior	830,0 mm

Motor de combustión interna

Potencia nominal	13,5 kw
Número de revoluciones nominal	2.700,0 1/min

Sistema eléctrico

Alcance máx. control remoto	20,0 m

Las imágenes, el equipamiento y los datos que se muestran pueden diferir de la gama de productos actualmente disponible en su país. Puede que en determinadas circunstancias se muestren equipamientos opcionales sujetos a un recargo en el precio. Se reserva el derecho a realizar cualquier modificación.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

Motores disponibles

Kohler KDW 1003 US

Refrigeración	Refrigeración por agua
Modelo de motor	Motor diésel
Sistema de combustión	Cuatro tiempos
No. de cilindros	3
Cilindrada	1.028 cm^3
Tipo de combustible	Diésel
Consumo de combustible	3,30 l/h
Capacidad del depósito	11,20 l
Potencia nominal	13,50 kw
Número de revoluciones nominal	2.700 PL
Norma (potencia nominal)	ISO 3046-1
Rendimiento de servicio	12 kw
Revoluciones de funcionamiento	2.700 PL
Norma (potencia de servicio)	ISO 3046-1
Arranque modelo	Arranque eléctrico
Fabricante del motor	Kohler

Las imágenes, el equipamiento y los datos que se muestran pueden diferir de la gama de productos actualmente disponible en su país. Puede que en determinadas circunstancias se muestren equipamientos opcionales sujetos a un recargo en el precio. Se reserva el derecho a realizar cualquier modificación.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com