



## PTS4V

### 自吸式污水泵

性能强劲，适合要求苛刻的应用场合

自吸式离心泵 PTS4 是适合要求苛刻的排水任务的理想选择。具有电子启动器的 Vanguard 发动机坚固耐用，为离心泵提供可靠动力。这种离心泵适合用于排出清水以及含有泥渣、污物、沙粒或砾石的水。凭借采用球墨铸铁制成且经过表面硬化处理的叶轮，再加上碳陶瓷材质的油浴机械密封件，这种产品具有超高耐磨性和超长使用寿命，而且需要的维护费用极少。轻巧紧凑的结构设计、中心吊环和一体式轮组，让这种离心泵的运输和转移变得特别轻松。

#### 亮点

- 便于转移
- 先锋汽油发动机
- 坚固耐用

#### 技术参数

##### ■ 机械性能数据

排水量	2.322,0 升/分钟
最大输送压力	3,1 巴
最大固体直径	50,0 mlai
最大抽吸高度	7,6 米
最大输送高度	24,0 米

##### ■ 机械数据

长度	915,0 mlai
宽度	890,0 mlai
高度	890,0 mlai
工作重量	150,0 千克
吸嘴/排放嘴直径	100,0 mlai

##### ■ 内燃机

油箱容量	17,4 升
------	--------

启动器型号	电子启动器
启动器电压	12,0 µg/l
电池冷启动电流 CCA	230,0 安培
电池启动电流 CA	32,0 安培
启动器电池尺寸	22 NF
转速 1	3.600,0 PL
转速 1 时的燃油消耗	5,4 L/hr
转速 1 时的运行时间	3,2 Piece
■ 运输和储存	
运输长度	1.150,0 mlai
运输宽度	750,0 mlai
运输高度	1.800,0 mlai

## 可用马达

### Briggs, 16 PS Vanguard

冷却	气冷
发动机类型	汽油发动机
发动机运行方式	四冲程
气缸	2
排量	479 立方厘米
燃油类型	汽油
燃油优化	化油器
油箱容量	17 升
油品规格	SAE 10W-30
最大注油量	1,3 升
最大功率	11,9 千瓦
转速 (最大功率)	3,600 PL
标准 (最大功率)	SAE J1995
空气滤清器	干式空气过滤器
启动器型号	电子启动器

所显示的图片、配置和数据可能与您所在国家/地区的实际交货方案有所不同。可能会显示需要额外付费的特殊配置。本公司保留变更权利。