



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*

## PSA2-1503L

### Погружной насос

Производительные и абсолютно надежные агрегаты для осушения стройплощадки.

Независимо от объема работ, однофазные погружные насосы Wacker Neuson обеспечивают универсальность и долговечность, необходимые подрядчикам для легкой откачки воды на месте использования.

## Преимущества

- Разнообразие моделей
- Опциональный штекер защиты двигателя для насосов трехфазного тока
- Надежная защита от утечки воды
- Превосходная герметизация подкапотного пространства посредством расположенного внутри двойного контактного уплотнительного кольца из карбида кремния в масляной ванне
- Маслораспределитель для надежной смазки в любом положении
- Защита от сухого хода
- Стальная втулка уменьшает износ вала

## Технические характеристики

### ■ электрические рабочие характеристики

Номинальный ток	3,30 ампер
Номинальное напряжение	400,0 В
Номинальная частота	50,0 Гц
Фазы	3,0 ~

### ■ механические рабочие характеристики

Производительность, макс.	420,0 л/мин
Твердое вещество-диаметр, макс.	8,5 мм
Высота напора, макс.	20,0 м

### ■ механические данные

Длина	240,0 мм
-------	----------

Ширина	240,0 мм
Высота	486,0 мм
Рабочий вес	22,0 кг
Диаметр впускного/напорного соединения	50,0 мм

### ■ Электродвигатель

Номинальное число оборотов	2.870,0 1/мин
----------------------------	---------------

### ■ Электрика

Длинный кабель	20,0 м
Поперечное сечение провода	1,5 мм <sup>2</sup>