



## E3000

### Chauffage hydronique

#### Points forts

- Pompes volumétriques puissantes
- Bobines de flexible doubles

#### Caractéristiques techniques

##### ■ Données de performance électriques

Courant nominal	20,00 A
Tension nominale	120,0 V
<b>■ Données mécaniques</b>	
Longueur	4.600,0 mm
Essieu poids nominal brut	2.304,0 kg
Largeur	2.300,0 mm
Hauteur	2.400,0 mm
Poids de fonctionnement	4.097,0 kg
Poids à vide	3.428,0 kg
Poids total autorisé en charge	4.097,0 kg
Point de levage - nombre	1,0
Longueur de tuyau	914,0 m

##### ■ Moteur à combustion

Refroidissement	Refroidissement liquide
Type de moteur	Moteur diesel
Cylindre	3,0
Cylindrée	1.028,0 CM <sup>3</sup>
Vitesse de régime	1.800,0 1/min
Fabricant du moteur	Kohler

##### ■ Caractéristiques environnementales

Plage de température d'exploitation	38 - 82 °C
-------------------------------------	------------

##### ■ Système électrique

Sonde de température	numérique
Dispositif indicateur	Lampe surveillance performance

##### ■ Consommables

Quantité d'huile	3,800 l
Type de carburant	Diesel d'hiver
Temps d'exécution de la machine (75 % Charge principale)	108,0 Heure
Capacité du réservoir	871,0 l
Capacité réservoir utilisable	840,0 l
Consommation carburant no genset	10,4 L/hre
Consommation avec genset	12,7 L/hre
Période d'action (100 %)	81,0 Heure
<b>■ Châssis hydraulique</b>	
Frein	Frein électrique
Poids de la languette min.	384,0 kg

Les illustrations, équipements et caractéristiques indiqués peuvent être différents du programme de livraison applicable à votre pays. Dans certains cas, des équipements spéciaux soumis à un supplément sont représentés sur les illustrations. Sous réserve de modifications.

Poids de la languette max.	521,0 kg
Pneumatiques	22575R15 D

### ■ Transport et stockage

Poids de transport (avec trailer)	3.428,0 kg
-----------------------------------	------------