



AS68e/25

Compactadores elétricos

Realize todo o trabalho clássico de uma compactação, sem emissões

Com o Compactador a bateria, o operador trabalha completamente sem emissões. O Compactador a bateria não é uma vantagem apenas na compactação de solos em valas e nos centros urbanos, mas é um alívio para o operador e o meio ambiente em qualquer canteiro de obras. Uma carga da bateria é suficiente para concluir todo o trabalho de um dia de normal de trabalho. A bateria recarregável pode ser trocada em alguns passos simples, sem necessidade de ferramentas e usada em várias outros equipamentos para construção da Wacker Neuson.

Destaques

- Motor elétrico livre de manutenção
- BatteryOne Akkusystem
- Barra-guia ergonômica
- Acionamento fácil
- Alça de transporte na base do compactador
- Resfriamento ativo
- Não há emissões de gases de combustão

Dados técnicos

■ Dados de desempenho elétrico

Corrente nominal	44,00 A
Tensão nominal	51,0 V
Potência nominal [P]	2,24 kW

■ mecânica Especificações de performance

Número de vibrações	680,0 1 minu
Potência de superfície	165,0 m ² / h
Avanço	11,0 m/min
Força de impacto	18,0 kN

■ mecânica Especificação

Comprimento	625,0 milímetro
Comprimento da sapata	340,0 milímetro
Largura	360,0 milímetro
Sapata larga	250,0 milímetro
Altura	925,0 milímetro

Peso	59,00 kg
Peso operacional	69,0 kg
Curso na sapata	51,0 milímetro

■ Motor elétrico

Tipo de motor	Assíncrono
---------------	------------

■ Características ambientais

Tipo de proteção	IP23D
Faixa de temperatura de armazenamento	-30 - 50 ° C
Potência sonora LWA, garantida	108,0 dB (A)
Potência sonora LWA (norma)	EN 500-4
Nível total de HAV (valor medido)	9,4 m/s ²
Nível total de HAV (norma)	EN 500-4

■ Substâncias de serviço

Especificação do óleo	SAE 10W-40
Quantidade de óleo	0,700 eu