


# FUE-M/S 85A 4CEE-32A

## Convertitori di frequenza portatili

Leggero, robusto e potente

I convertitori di frequenza della serie FUE si caratterizzano per la loro struttura leggera e compatta. Grazie alla struttura in alluminio, sono molto facili da maneggiare. La loro elettronica di alta qualità e il sistema di raffreddamento attivo consentono a questi attrezzi di vantare le massime prestazioni anche a funzionamento continuo. Risultano particolarmente pratiche le funzioni di gestione del carico e della tensione per la compensazione dell'instabilità della tensione di rete in ingresso, delle prolunghe erroneamente dimensionate o delle utenze con prelievi di carico molto diversi.

## Punti di forza

- Gestione intelligente del carico e della tensione

## Dati tecnici

### Valori elettriche di rendimento

| | |
|---|---|
| Corrente nominale | 13,70 A |
| Tensione nominale | 400,0 - 415,0 V |
| Frequenza nominale | 50,0 - 60,0 Hz |
| Corrente in uscita | 85,0 A |
| Tensione in uscita | 42,0 V |
| Fasi | 3,0 ~ |
| Fasi in uscita | 3,0 ~ |

### Valori meccanici

| | |
|---|---|
| Lunghezza | 500,0 mm |
| Larghezza | 500,0 mm |
| Altezza | 550,0 mm |
| Peso | 42,00 kg |

### Dati caratteristici ambientali

| | |
|---|---|
| Classe di protezione | I / messa a terra prot. |
| Tipo di protezione | IP44 |

### Impianto elettrico

| | |
|---|---|
| Interruttore on/off | Sì |
| Display operativo | Sì |
| Regolazione di frequenza | Sì |
| Lunghezza del cavo | 2,5 m |
| Modello di spina | Spina CEE 5P 16A 400V 6H |
| Tipo prese | CEE 3P 32A 4H 50V 100-200Hz |
| Numero di prese di corrente | 4,0 |

Le immagini, le attrezzature e i dati mostrati potrebbero differire dal programma di consegna attuale nel vostro paese. Potrebbe essere mostrato allestimento facoltativo, che è soggetti ad un aumento di prezzo. Con riserva di modifiche.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com