



## PG2c

### Bombas de desagote de la serie PG

Bomba eficiente y duradera para varias aplicaciones

Esta bomba centrífuga de agua autocebante, accionada por un fiable motor a gasolina Loncin y equipada con un rodete impulsor y una voluta de hierro fundido especial, ofrece un rendimiento y una durabilidad idóneos para aplicaciones básicas de extracción de agua.

## Aspectos destacados

- Diseño compacto y ligero
- Motor Loncin fiable
- Rodete impulsor de hierro fundido y voluta para una larga durabilidad con el mínimo servicio
- Junta mecánica de carburo de silicio

## Ficha técnica

### Datos de rendimiento mecánicos

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Caudal de bombeo máx.    | 500,0 l/min |
| Diámetro de sólidos máx. | 5,0 mm      |
| Altura de succión máx.   | 6,0 m       |
| Altura de bombeo máx.    | 30,0 m      |

### Datos mecánicos

|          |          |
|----------|----------|
| Longitud | 550,0 mm |
| Anchura  | 430,0 mm |

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Altura                              | 390,0 mm |
| Peso de servicio                    | 26,0 kg  |
| Diámetro racor de presión y succión | 50,0 mm  |

### Motor de combustión interna

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Capacidad del depósito | 3,6 l         |
| Revoluciones 1         | 3.600,0 1/min |

### Parámetros medio ambiente

|   |             |
|---|-------------|
| Nivel de potencia acústica LWA, garantizada | 104,0 dB(A) |
|---|-------------|