

PG2c

Bombas de desagote de la serie PG

Bomba eficiente y duradera para varias aplicaciones

Esta bomba centrífuga de agua autocebante, accionada por un fiable motor a gasolina Loncin y equipada con un rodete impulsor y una voluta de hierro fundido especial, ofrece un rendimiento y una durabilidad idóneos para aplicaciones básicas de extracción de agua.

Aspectos destacados

- Diseño compacto y ligero
- Motor Loncin fiable
- Rodete impulsor de hierro fundido y voluta para una larga durabilidad con el mínimo servicio
- Junta mecánica de carburo de silicio

Ficha técnica

Datos de rendimiento mecánicos

Caudal de bombeo máx.	500,0 l/min
Diámetro de sólidos máx.	5,0 mm
Altura de succión máx.	6,0 m
Altura de bombeo máx.	30,0 m

Datos mecánicos

Longitud	550,0 mm
Anchura	430,0 mm
Altura	390,0 mm
Peso de servicio	26,0 kg
Diámetro racor de presión y succión	50,0 mm

Motor de combustión interna

Capacidad del depósito	3,6 l
Revoluciones 1	3.600,0 1/min

Parámetros medio ambiente

Nivel de potencia acústica LWA, garantizada	104,0 dB(A)

Las imágenes, el equipamiento y los datos que se muestran pueden diferir de la gama de productos actualmente disponible en su país. Puede que en determinadas circunstancias se muestren equipamientos opcionales sujetos a un recargo en el precio. Se reserva el derecho a realizar cualquier modificación.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com