



PG2c

Bombas de desagote de la serie PG

Bomba eficiente y duradera para varias aplicaciones

Esta bomba centrífuga de agua autocebante, accionada por un fiable motor a gasolina Loncin y equipada con un rodete impulsor y una voluta de hierro fundido especial, ofrece un rendimiento y una durabilidad idóneos para aplicaciones básicas de extracción de agua.

Aspectos destacados

- Diseño compacto y ligero
- Motor Loncin fiable
- Rodete impulsor de hierro fundido y voluta para una larga durabilidad con el mínimo servicio
- Junta mecánica de carburo de silicio

Ficha técnica

■ Datos de rendimiento mecánicos

Caudal de bombeo máx. 500,0 l/min

Diámetro de sólidos máx. 5,0 mm

Altura de succión máx. 6,0 m

Altura de bombeo máx. 30,0 m

■ Datos mecánicos

Longitud 550,0 mm

Anchura 430,0 mm

Altura 390,0 mm

Peso de servicio 26,0 kg

Diámetro racor de presión y succión 50,0 mm

■ Motor de combustión interna

Capacidad del depósito 3,6 l

Revoluciones 1 3.600,0 1/min

■ Parámetros medio ambiente

Nivel de potencia acústica LWA, garantizada 104,0 dB(A)