# IE 45/42/5

## Enkel og effektiv

Stavvibratoren i IE-serien fra Wacker Neuson.er utstyrt med en høyfrekvent elektromotor og oppnår dermed gode resultater ved betongkomprimering. Samtidig drar brukeren nytte av det ergonomiske huset som gjør det enkelt å håndtere apparatet.

## Høydepunkter

- Turtallsstabil og kraftig elektromotor
- Made in Germany
- Robust design

## Tekniske data

### elektrisk ytelse

| | |
|---|---|
| Nominell strøm | 8,00 A |
| Nominell spenning | 42,0 V |
| Merkefrekvens | 200,0 Hz |
| Nominell effekt [P] | 0,47 kW |
| Faser | 3,0 ~ |

### mekanisk ytelse

| | |
|---|---|
| Svingningsrekkevidde i luft | 2,300 mm |
| Svingninger | 12.000,0 1/min |
| Svingninger (Hz) | 200,0 Hz |

### mekanisk opplysinger

| | |
|---|---|
| Flaskediameter- /diagonal | 45,0 mm |
| Lengde på beskyttelsesslange | 5,0 m |
| Vekt | 12,30 kg |
| Gummilåsehette | nei |

### Elektrisk motor

| | |
|---|---|
| Motortype | Asynkronmotor |

### Miljøinformasjon

| | |
|---|---|
| Beskyttelsesklasse | III / jordet lavspenning |
| Kapslingsgrad | IP67 |

### Elektrisk anlegg

| | |
|---|---|
| Bryter på/av | Ja |
| Integrert omformer | Nei |
| Kabellengde | 15,0 m |
| Pluggtype | CEE-plugg 3P 32A 42V 4H |

De viste bildene, utstyret og data kan avvike fra det gjeldende leveranseprogrammet i ditt land. På bildet under ser du forhold med spesialutstyr til ekstrapris. Med forbehold om endringer.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com