

PST3-750

Bombas sumergibles para aguas sucias de la serie PS (230 V, 1~)

Robustas y duraderas para tareas de drenaje exigentes

Las bombas sumergibles de corriente alterna ligeras y portátiles de la serie PS pueden transportar aguas sucias con sólidos de un diámetro de hasta 9,5 mm. Han sido diseñadas para su aplicación en la construcción de edificios, la ingeniería civil, los trabajos municipales y también para el paisajismo. Al mismo tiempo, son extremadamente robustas y sencillas de utilizar. La fabricación de alta calidad garantiza una larga durabilidad y, gracias a su variedad de modelos y accesorios específicos, las bombas PS ofrecen una amplia gama de aplicaciones.

Aspectos destacados

- Variedad de modelos
- Protección fiable contra filtraciones de agua
- Perfecta estanqueidad del compartimento del motor gracias al doble sello mecánico interior fabricado con carburo de silicio y sumergido en baño de aceite.
- Protección contra marcha en seco

Ficha técnica

Datos de rendimiento del sistema eléctrico

Corriente nominal	4,80 A
Tensión nominal	230,0 V
Frecuencia nominal	50,0 hz
Fases	1,0 ~

Datos de rendimiento mecánicos

Caudal de bombeo máx.	300,0 l/min
Diámetro de sólidos máx.	7,0 mm
Altura de bombeo máx.	18,0 m

Datos mecánicos

Longitud	285,0 mm
Anchura	184,0 mm
Altura	389,0 mm
Peso de servicio	19,6 kg
Diámetro racor de presión y succión	80,0 mm

Motor eléctrico

Número de revoluciones nominal	2.820,0 1/min

Sistema eléctrico

Longitud del cable	10,0 m
Sección transversal	1,0 mm²

Las imágenes, el equipamiento y los datos que se muestran pueden diferir de la gama de productos actualmente disponible en su país. Puede que en determinadas circunstancias se muestren equipamientos opcionales sujetos a un recargo en el precio. Se reserva el derecho a realizar cualquier modificación.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com