



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

AS30e

Elektrisk stamper

Den utslippsfrie spesialisten for rørlegging

Med batteristamperen AS30e arbeider operatøren helt uten utslipp. I tillegg til andre klassiske bruksområder er den spesielt godt egnet til komprimering av rørfundamenter og meget smale grøfter. Én batterilading er nok til alt arbeid som må utføres på en gjennomsnittlig arbeidsdag. Batteriet kan byttes i en håndvending uten verktøy, og kan brukes til mange andre anleggsmaskiner fra Wacker Neuson.

Høydepunkter

- Vedlikeholdsfri elektromotor
- Lave energikostnader
- Ingen eksosutslipp
- Starte med ett tastetrykk
- Ett batteri for alle maskiner

Tekniske data

■ elektrisk ytelse

Nominell strøm	26,30 A
Nominell spenning	51,0 V
Nominell effekt [P]	1,34 kW

■ mekanisk ytelse

Slagtall	810,0 1 minu
Flateytelse	99,0 m ² /t
Fremdrift	11,0 m/min
Slagkraft	10,0 kN

■ mekanisk opplysinger

Lengde	620,0 mm
Lengde stampesko	296,0 mm
Bredde	361,0 mm
Bredde stampesko	150,0 mm
Høyde	1.046,0 mm
Vekt	32,40 KG

Driftsvekt	41,7 KG
Slaghøyde stampefot	40,0 mm

■ Elektrisk motor

Motortype	Asynkronmotor
-----------	---------------

■ Miljøinformasjon

Kapslingsgrad	IP23D
Lagertemperaturområde	-30 - 50 ° C
Driftstemperaturområde	- 45
Garantert lydeffektnivå LWA	108,0 dB (A)
Lydeffektnivå LWA (norm)	EN 500-4
HAV-sumnivå (målt verdi)	7,5 m/s ²
HAV-sumnivå (norm)	EN 500-4

■ Drivstoff

Spesialsmøremiddel	Gadus S3 V220C 2
Ettersmørningsintervall	50,0 h