



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*



## AR26/6/042

用于振实现浇混凝土的外置式振动器

振实一流品质的混凝土表面

一流的压实是生产混凝土表面的关键。凭借出色的结构设计，威克诺森外置振动器 AR26 能够实现这种一流的振实效果。结果：可用于墙壁和柱子实现精美、平滑的混凝土表面。

### 亮点

- 小巧紧凑而且重量轻
- 转速稳定的异步电机
- 坚固耐用的设计

### 技术参数

#### ■ 电气性能数据

|          |          |
|----------|----------|
| 额定电流     | 8,00 安培  |
| 额定电压     | 42,0 伏   |
| 额定频率     | 200,0 赫兹 |
| 额定功率 [P] | 0,30 千瓦  |
| 相位       | 3,0 ~    |

#### ■ 机械性能数据

|         |             |
|---------|-------------|
| 离心力     | 2 千牛        |
| 振动      | 6.000,0 1分钟 |
| 振动 (Hz) | 100,0 赫兹    |
| 最大离心力   | 3,47 千牛     |

#### ■ 机械数据

|    |          |
|----|----------|
| 长度 | 223,0 mm |
| 宽度 | 190,0 mm |
| 高度 | 102,0 mm |

|               |         |
|---------------|---------|
| 重量            | 6,26 千克 |
| 偏心块配置/侧, 位置 1 | 5,0     |
| 偏心块配置/侧, 位置 2 | 0,0     |

#### ■ 电动机

|      |      |
|------|------|
| 电机类型 | 异步电机 |
|------|------|

#### ■ 环境数据

|      |            |
|------|------------|
| 防护等级 | III / 低压保护 |
| 防护等级 | IP67       |

#### ■ 电气系统

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 主开关     | 否                    |
| 运行状况显示屏 | 是                    |
| 频率调节    | 否                    |
| 集成式转换器  | 否                    |
| 电缆长度    | 10,0 米               |
| 插头型号    | CEE 插头 3P 32A 42V 4H |