

GS12Ai

Мобильный генератор

Универсальность с особыми стандартами безопасности

Мобильный генератор GS12Ai – это универсальное энергопитающее устройство, предназначенное для применения в строительно-технической, промышленной, коммерческой и сельскохозяйственной сферах и обладающее надежной производительностью. Он оснащен электронной регулировкой напряжения, а также устройством контроля изоляции для защиты оператора.

MAT: 5000620317

Преимущества

- Четырехтактный двигатель Honda
- Большой бак, обеспечивающий длительное время работы

Технические характеристики

электрические рабочие характеристики

Длительная нагрузка агрегата 1~ (COP)	5,0 кВт
Длительная нагрузка агрегата 3~ (COP)	9,4 кВт
Максимальная мощность агрегата (MAX)	11,1 кВт

механические данные

Длина	960,0 мм
Ширина	641,0 мм
Высота	667,0 мм
Рабочий вес	177,0 кг

Электрогенератор

Тип генератора	MECC ALTE T20FS-160
Выходной ток 1~	27,1 A
Выходное напряжение	400,0 В
Выходная частота	50,0 Гц
Коэффициент мощности 1~	1,0 cos φ
Номинальное число оборотов	3.000,0 1/мин
Коэффициент мощности 3~	0,8 cos φ
Фазы	3,0 ~
Тип сети	IT
Выходной ток 3~	17,1 A

Данные по экологии

Степень защиты	IP23M
Уровень звуковой мощности LwA, гарантированный	96,0 дБА

Электрика

Главный предохранитель	16,0 A
Доступные напряжения 3~	400,0 В
Доступные напряжения 1~	230,0 В
Тип розетки	CEE 4P 16 A 6H 400 В 50 Гц
Количество розеток	4,0

Приведенные иллюстрации, оснащение и данные могут отличаться от действующей программы поставок в вашей стране. Может быть показано специальное оснащение, за которое взимается дополнительная плата. Права на внесение изменений сохранены.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

Доступные двигатели

Honda GX630R-VX-P2-SD

Охлаждение	Воздушное охлаждение
Тип двигателя	Карбюраторный двигатель
Процесс сгорания	Четырехтактный
Цилиндры	2
Рабочий объем	688 см3
Тип топлива	Топливо для карбюраторных двигателей
Расход топлива	3,90 Литер
Объем бака	24,00 л
Номинальная мощность	10,50 кВт
Номинальное число оборотов	3.000 PL
Норма (номинальная мощность)	SAE J1349
Стартер, тип	Электрический стартер
Производитель двигателя	Honda

Приведенные иллюстрации, оснащение и данные могут отличаться от действующей программы поставок в вашей стране. Может быть показано специальное оснащение, за которое взимается дополнительная плата. Права на внесение изменений сохранены.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com