



KRAMER
on the safe side

NOUVEAU



KL20.5T – PLUS DE PORTÉE, PLUS D'EFFICACITÉ
PRÊTE À RELEVER TOUS LES DÉFIS.

LES POINTS FORTS DE LA MACHINE EN UN COUP D'OEIL

LA CHARGEUSE TÉLESCOPIQUE KRAMER KL20.5T

La KL20.5T est une machine polyvalente parfaite qui s'adapte à votre travail : puissante, robuste et fiable au quotidien. Elle constitue ainsi le modèle d'entrée de gamme idéal dans l'univers des chargeuses télescopiques. Sa conception compacte, combinée à des performances impressionnantes, la rend idéale pour une utilisation dans des espaces confinés, que ce soit pour les travaux dans les étables, l'alimentation et la manutention de balles. Avec son puissant moteur de 33 kW, une vitesse maximale de 30 km/h et un poids en ordre de marche de plus de 3 000 kg, il offre un équilibre parfait entre agilité et stabilité.



APERÇU DES AVANTAGES

- **Système de chargement télescopique** pour une plus grande portée, hauteur d'empilage et hauteur de déversement
- **Châssis monobloc** pour une stabilité, une maniabilité et une charge utile constante
- **Dimensions compactes** idéales pour les espaces restreints avec une largeur maximale de 1,59 m
- **Deux variantes de cabine** pour une compacité maximale (cabine basse de 2,11 m de hauteur) ou un confort maximal (cabine confort de 2,26 m de hauteur)
- **Plaques à changement rapide polyvalentes** telles que Smart Attach pour un changement rapide des accessoires

EN HAUT AVEC LE SYSTÈME DE CHARGEMENT TÉLESCOPIQUE

PLUS DE POSSIBLITÉS

La KL20.5T de Kramer est une chargeuse télescopique performante qui établit de nouvelles références grâce à sa portée, sa hauteur d'empilage et sa hauteur de déversement supplémentaires. Grâce à son système de chargement télescopique, elle permet d'atteindre sans effort, en toute sécurité et avec précision des hauteurs et des distances plus importantes. Cela garantit une polyvalence maximale lors de l'utilisation et augmente durablement la productivité et la rentabilité.

+39 % HAUTEUR D'EMPILEMENT

+40 % HAUTEUR DE FRANCHISSEMENT

+50 % HAUTEUR DE DÉVERSEMENT



CINÉMATIQUE EN Z PUISSANTE

séduit par ses charges utiles élevées pour une portée et une hauteur de levage maximales

CONSTRUCTION ROUSTE

grâce à l'utilisation de profilés caissonnés hautement résistants et rigides

VISIBILITÉ OPTIMALE

grâce à de grandes surfaces vitrées

POLYVALENCE MAXIMALE

grâce à l'hydraulique Highflow en option



KRAMER
on the safe side



CHARGEUSES SUR PNEUS



CHARGEUSES TÉLESCOPIQUES



CHARIOTS TÉLESCOPIQUES



KA.EMEA.10423.V01.FR

10/2025 FR



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES D'EXPLOITATION ET DE PUISSANCE

KL20.5T

Puissance du moteur [kW/ch]	33,3 / 45
Capacité du godet [m³]	0,45 - 0,80
Hauteur de franchissement déployée [mm]	3 670
Hauteur de déversement déployée [mm]	3 170
Hauteur d'empilement déployée [mm]	3 770
Capacité de benne [kg]	1 910
Charge utile d'empilage S = 1,25 [kg]	1 240
Poids en ordre de marche [kg]*	3 050 - 3 300

*Poids avec réservoir plein + godet standard + 75 kg poids du conducteur (ISO 6016) + le poids varie selon l'équipement.

Kramer-Werke GmbH

Wacker Neuson Straße 1
88630 Pfullendorf
Allemagne

info@kramer.de
www.kramer.de



SCANNER MAINTENANT

Vers la recherche de
concessionnaires Kramer
www.kramer.de/dealerlocator